CARTUCHOS FILTRANTES

Ampla gama de cartuchos filtrantes, para filtração mecânica e tratamento de águas, fabricados com diferentes meios filtrantes e de tratamento.

- SX modelos com juntas planas padrão DOE, aplicáveis aos porta-filtros Atlas Filtri SX, DP e K DP e com a maioria dos porta-filtros padrão.
- BX modelos com tampa duplo o-ring de 45 mm para uso exclusivo com porta-filtros Atlas Filtri 3P Plus BX, DP e K DP.
- CX modelos com tampa duplo o-ring de 57 mm para uso exclusivo com porta-filtros Atlas Filtri 3P Plus CX e K DP.
- Modelos com diâmetro externo padrão 62 mm (2.5"), alturas: 4", 5", 7", 10", 20", 30", 40".
- Modelos **5"M Mignon** (para porta-filtros Mignon) com diâmetro externo 45 mm (1.80").
- Modelos **BIG** (para porta-filtros DP BIG) com diâmetro externo OD 115 mm (4.5"), alturas 10" e 20".

Acessórios sob pedido: Filterfit especial dispositivo de centragem para cartuchos SX aplicável com porta-filtro DP; esponja de contenção.

SX - Configuração padrão dupla tampa (DOE) com juntas planas . Todos os cartuchos SX são fornecidos com a nova junta plana cinza com tecnologia de Proteção com Agente Anti-microbiano.

BX - configuração com junção rápida com tampa o-ring dupla de 45 mm.

CX -configuração com junção rápida com tampa o-ring dupla de 57 mm.

FILTRAÇÃO DE SEDIMENTOS

Redes de filtros (cartuchos laváveis)

- **RL rede de poliéster,** grau de filtração 50 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 20", 30", 40". Modelos SX, BX, CX.
- **RLA estrutura de polipropileno / rede aço inoxidável AISI 304 (RLA-C) ou 316 (RLA-A),** grau de filtração 90 mícron,alturas 10", 20", 30", 40". Modelos SX, BX, CX.
- **RL-C rede de poliéster de fácil limpeza,** grau de filtração 50 mícron, alturas 10", 20", 30", 40". Modelos SX, BX, CX.
- **RS rede de polipropileno plissada,** grau de filtração 50 mícron, alturas 4", 5", 7", 10", 20". Modelos SX, BX, CX.
- **RA rede aço inoxidável AISI 304 (RA-C) ou 316 (RA-A),** graus de filtração 70, 100, 150, 300, 500 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 20". Modelos SX, BX, CX.
- **SA rede aço inoxidável AISI 304 (SA-C) ou 316 (SA-A),** graus de filtração 50, 100, 150, 300, 500 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 20". Modelos SX, BX, CX.

Filtração em profundidade (cartuchos descartáveis)

- **TS filtro de poliéster plissado,** grau de filtração 50 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 20" Modelos SX, BX, CX.
- **CS papel plissado,** grau de filtração 25 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 20" Modelos SX, BX, CX.
- **GA bloco de quartzito,** grau de filtração 10 mícron, alturas 4", 5", 7", 10", 20". Modelos SX, BX.
- **AB cerâmica,** grau de filtração 0.45 mícron, alturas 4", 5"M, 5", 7", 10", 10"V (OD 45 mm - 1.8"), 20". Modelos SX, BX.
- **AC membranas plissadas para micro-filtração de poliéster-borosilicato ou polipropileno com estrutura exterior extrudida,** grau de filtração 0.2 e 0.45 mícron, alturas 10", 20". Modelos SX, BX.
- **AC-K membranas plissadas para micro-filtração de poliéster-borosilicato ou polipropileno com estrutura exterior estrutura modelada,** grau de filtração de 0.2 a 55 mícron, alturas 10", 20", 30", 40". Modelos SX, BX, (e outras configurações de tampas).

CPP e PP

Cartuchos de polipropileno CPP e PP MELT-BLOWN, os benefícios da alta eficiência de filtração .
- Padronização da produção.
- Isolamento térmico.
- Matérias primas certificadas.
- Automatização completa das linhas de produção.
- Nenhuma intervenção direta do operador
- Altíssima produtividade .
- Entrega rápida
- Flexibilidade da linha de produção.
- Produtos OEM e personalizados.

CPP "melt-blown" lisos, grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50 mícron, alturas 4", 5", 7", 10", 20", 30", 40", 50", 60". Modelos SX, BX CX, (e outras configurações de tampas). Diâmetro externo: 56 ou 62 mm (2.2" ou 2.5").
- **CPP-IC** modelos com núcleo interior.
- **CPP-IC/E** modelos com núcleo interior e tampa.
- **CPP BIG** modelos com diâmetro externo de 115 mm (4.50"). Alturas 10" e 20", apropriado para porta-filtros DP BIG.

PP "melt-blown" canelados, grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50 mícron, alturas 10", 20". Modelos SX, BX CX, (e outras configurações de tampas).
Diâmetro externo: 56 ou 62 mm (2.2" ou 2.5").
Máxima temperatura de serviço: 80°C (176°F).

FA

Cartuchos filtrantes fabricados com fio de polipropileno bobinado em um núcleo interior de polipropileno, disponível em uma variedade de graus de filtração, alturas, diâmetros e configurações. Os cartuchos FA são fabricados em conformidade com as normas mais severas para aplicações em água potável e têm certificação ACS (Atestado de Conformidade Sanitária, França).
- **FA Mignon:** Diâmetro externo 45 mm (1.8") ID 18 mm (0.7"), altura 5". Grau de filtração 5, 10, 25, 50, 100 mícron. Modelos SX.
- Série **FA-R**: Diâmetro externo 56 mm (2.2") ID 28 mm (1.1"), altura 10". Grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50, 100 mícron. Modelos SX.
- Série **FA**: Diâmetro externo 63 mm (2.4") ID 28 mm (1.1"), altura 4"5", 7", 10", 20", 30", 40". Grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50, 100 mícron. Modelos SX, BX CX, (e outras configurações de tampas).
- Série **FA BIG**: Diâmetro externo 115 mm (4.5") ID 28 mm (1.1"), altura 10" e 20". Grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50, 100 mícron. Apropriado para porta-filtros DP BIG.
- Série **FA BIG MULTI-LAYER**: Diâmetro externo 115 mm (4.5") ID 28 mm (1.1"), altura 10" e 20". Grau de filtração com gradiente duplo 10-1, 25-1, 50-5, 50-10, 100-25, 100-50 mícron. Apropriado para porta-filtros DP BIG.

Máxima temperatura de serviço: 45°C (113°F).

FA HOT

Cartuchos filtrantes fabricados com fio de polipropileno bobinado em um especial núcleo interior reforçado de polipropileno, adequado para porta-filtros PLUS HOT 3P, aplicável para filtragem de água quente. Alturas 5", 7", 10", 20". Grau de filtração 1, 5, 10, 25, 50, 100 mícron.
Máxima temperatura de serviço: 80°C (176°F).