



# PLUS 3P

Porta-filtros Single, Duplex e Triplex para cartuchos standard com juntas planas SX (DOE) e para cartuchos especiais com junção rápida duplo o-ring BX e CX.



SENIOR TRIPLEX TS

Conexões IN/OUT 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, com rosca cilíndrica BSP de latão ou plástico; modelos com rosca cônica NPT de plástico 3/4", 1".

**Gama de modelos:** Medium, Junior, Senior, Master para cartuchos de 5", 7", 10", 20" de altura.

Modelos com copos transparentes (TS) ou opacos (AB).

**M** modelos com 2 manómetros.

**S** modelos Senior (10") e Master (20") com válvula de descarga para uma ação auto limpadora, fornecidos de um funil de descarga para proteger a água potável contra a contaminação por refluxo, em conformidade com a UNI EN 1717 - 11/2002.

**MP** modelos com rosca BSP com conexões IN/OUT macho de plástico.

Para cartuchos com BX e CX com junção rápida duplo o-ring.

**Pressão máxima de serviço:**

BSP versões 8 bar (116 psi).

NPT versões 8,6 bar (125 psi).

**Máxima temperatura de serviço:** 45°C (113°F).

**Acessórios sob pedido:** chave, suportes de parede, tubos difusores, encaixes de latão ou plástico KIT AUTO (kit de descarga automática), Lubrikit.

**Materiais principais:** PP reforçado, PET.



**FUNIL DE DESCARGA**  
Sistema de Prevenção  
contra o refluxo  
UNI EN 1717-11/2002

JUNIOR TS

SENIOR TS MP

SENIOR DUPLEX TS

SENIOR M AB

SENIOR S TS

MASTER TS

PORTA-FILTROS

## PLUS 2P

**Single, Duplex e Triplex porta-filtros para cartuchos SX com juntas planas padrão (DOE).**

Conexões IN/OUT 1/2", 3/4", 1", 3/4"1"1/2, com rosca cilíndrica BSP de latão ou plástico; modelos com rosca cônica NPT de plástico 3/4", 1".

**Gama de modelos:** Cadet, Junior, Senior para cartuchos de 4", 7", 10", de altura. Modelos com copos transparentes (AS) ou opacos (AB).

**M** modelos com 2 manômetros.

**MP** modelos com rosca BSP com conexões IN/OUT macho de plástico.

**Pressão máxima de serviço:** 8 bar (116 psi) - **Máxima temperatura de serviço:** 45°C (113°F).

**Acessórios sob pedido:** chave, suportes de parede, tubos difusores, encaixes de latão ou plástico, Lubrikit.

**Materiais principais:** PP reforçado, SAN.



SENIOR AS



SENIOR MP AB



SENIOR DUPLEX AS



SENIOR TRIPLEX AS



SENIOR M AB

PORTA-FILTROS

## MIGNON PLUS

**Single e Duplex porta-filtros para cartuchos de 5" M SX com juntas planas padrão (DOE).**

Conexões IN/OUT de 1/2", 3/4" com rosca cilíndrica BSP de latão. Modelos Single e Duplex com junções -L- em-linha. Modelos Single com -S- 90° junções e -SL- cabeçote com 3 junções.

Modelos **3P PLUS** e **2P PLUS**. Modelos com copos transparentes (AS) ou opacos (AB).

**Pressão máxima de serviço:** 8 bar (116 psi).

**Máxima temperatura de serviço:** 45°C (113°F).

**Acessórios sob pedido:** chave, suportes de parede Duplex, tubos difusores, encaixes de latão ou plástico, Lubrikit.

**Materiais principais:** PP reforçado, SAN.



MIGNON L 2P AS



MIGNON S 2P AB



MIGNON SL 3P AS

FILTER

## MICRO 3/8

**Desenhado para aplicações em máquinas de lavar, lavadoras de pressão, micro-irrigação.** Dimensões 74x49x66 mm. Conexões IN/OUT de 3/8", com rosca cilíndrica BSP de plástico. **GL** modelo com cartucho de plástico, filtração 1000 micron. **RAM-C** modelo com cartucho de aço inoxidável, filtração 300 micron (disponível sob pedido: 100, 200, 400, 500 micron).

**Pressão máxima de serviço:** 7 bar (101 psi).

**Máxima temperatura de serviço:** 45°C (113°F).

**Materiais principais:** PP, PP reforçado, SAN, aço inoxidável, AISI 304.



MICRO 3/8



CARTUCHO GL  
POLIPROPILENE



CARTUCHO RAM-C  
REDE METÁLICA AÇO INOXIDÁVEL  
AISI 304