



ZODIAC®
a better life®

TRATAMENTO DA ÁGUA 

2 ANOS
GARANTIA

Descubra as nossas
soluções em
Tratamento da água

lendo este código



Ei² EXPERT



O clorador salino mais resistente

Escolher adequadamente
o seu tratamento da água



Ei² EXPERT

O clorador salino mais resistente. Fácil de instalar.
Graças à sua célula patenteada "Quick Fix", Ei² Expert pode ser instalado em qualquer local, fácil e rapidamente.




Durável



Eléctrodos em titânio de alta qualidade e grande durabilidade são uma garantia de tranquilidade para o utilizador. Célula de longa duração até 10.000 h.

Fácil instalação

Graças ao seu índice de proteção "IPX5" e à sua célula patenteada "Quick Fix", Ei² Expert pode ser instalado em qualquer local, fácil e rapidamente.



Amigo do utilizador

Display LCD retro-iluminado de 2 linhas e 13 idiomas com relógio de programação (timer) integrado.

Ei² EXPERT



Modos Low y Boost

O modo "Boost" permite aumentar rapidamente a produção de cloro em caso de necessidade.

O modo "Low" pode reduzir a produção ao 10% quando a piscina é coberta (modo cobertura) ou durante uma hibernação activa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ei² EXPERT

	Ei² EXPERT
Volume água tratada (clima temperado, filtragem 8h/j)	de 40 a 110 m³
Produção de cloro	10, 18 e 25 g/h
Apresentação	Display LCD retro-iluminado 2 linhas
Modos de funcionamento	verão, inverno, Boost (100%), Low (modo cobertura 10%)
Inversão de polaridade	Sim: 3, 5 ou 7 h (Ajuste de fábrica = 5 h)
Taxa de sal recomendada - min	4 g/L - 3,3 g/L mínimo
Segurança	Indicador « falta de sal »: Redução da produção para proteger a célula
	Indicador « falta de caudal »: Interrupção automática da produção
	Detetor de caudal mecânico
Duração da vida da célula (Em condições favoráveis de utilização)	10 000 h (Placas titânio, tratamento rutênio SC6)
Potência elétrica	60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)

STOP

SISTEMA DE SEGURANÇA:
paragem automática em caso de falta de caudal na célula



SEM MANUTENÇÃO:
células com auto-limpeza por inversão de polaridade



RESISTENTE À ÁGUA:
Unidade de controlo resistente à água (proteção IPX5) que se pode instalar em qualquer lugar



Independentemente das causas da avaria, o aparelho será reparado ou substituído durante o período de garantia.

