

JET S

Bomba autoferrante tipo jet equipada com sistema Ventury proporcionando uma potente capacidade de aspiração acima de 8m.



APLICAÇÕES

Enchimento de tanques.
Rega de jardins.
Presurização de lugares com sistema hidroneumático ou mediante “presscontrol” ON/OFF para funcionamento automático.

MATERIAIS

Corpo bomba e suportes do motor em ferro fundido.
Turbina de plástico ou de latão.
Fecho mecânico em cerâmica e grafite.
Veio do motor em AISI 420.

MOTOR

Motor assíncrono de indução a dois polos. Isolamento classe B.
Proteção IP 44.
Monofásico com condensador e proteção térmica integrada.

LIMITAÇÕES

DE FUNCIONAMENTO

Altura máxima de aspiração: 8m.
Temperatura máxima do líquido: 60°C. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Serviço contínuo.

EQUIPAMENTO

Modelo monofásico com condensador e proteção térmica.

Modelo	Ø Impulsão	Cabo (m)	Aspiração máx.	Kg	Ø de sólidos	Turbinas	Dimensão embalagem (mm)
JET 60S	1" x 1"	-	8 m	12,5	-	1	420x210x220
JET 80S	1" x 1"	-	8 m	14,5	-	1	420x210x220
JET 100S	1" x 1"	-	8 m	15,5	-	1	420x210x220

Modelo	Código	V	P1 [kW]	P2 [HP]	P2 [kW]	I[A]	µF	l/min m³/h	5 0,3	15 0,6	20 1,2	30 1,8	40 2,4	50 3
JET 60S	CA-1205	1~ 230	0,8	0,5	0,37	3,6	10	m.c.a.	38	32	26	19	12	
JET 80S	CA-1206	1~ 230	0,87	0,75	0,55	4	16		45	40	30	23	16	
JET 100S	CA-1207	1~ 230	1	1	0,75	4,7	20		52	47	38	29	21	16