CTX-100/Gr OXIPOOL

DESCRIPICIÓN:

Compuesto desinfectante granulado a base de oxígeno activado para la desinfección y mantenimiento del agua de la piscina, en el tratamiento OXIPOOL.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido granular
Color	Blanco
pH (solución acuosa al 1%).	2-3
Solubilidad (20^0C.).....	250 gr./lt.

CARACTERISTICAS:

Producto no clorado.

El agua tratada con CTX-100/GR no provoca olores desagradables ni irrita los ojos.

Al disolverse CTX-100/GR en el agua, se produce una fuerte oxidación capaz de eliminar la materia orgánica y microorganismos existentes.

El agua tratada con oxígeno no reseca la piel ni el cabello.

Para el buen funcionamiento del tratamiento, se deberá complementar la acción de este producto adicionando en el agua el producto Microbicida (CTX-540)

El oxígeno activado no se combina con el nitrógeno orgánico, a diferencia del cloro el cual forma las cloraminas (cloro combinado) que provoca irritación en los ojos.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento OXIPOOL:

- Dosis Inicial: Añadir 20 grs. de producto por m^3 de agua.
- Dosis de Mantenimiento: Adicionar 10 grs. de producto por m^3 de agua una vez por semana.

La dosis inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20
08389-Palafolls (Barcelona)
Tel: 93 764 54 00
*Fax: 93 764 53 97*www.certikin.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Repartir directamente la dosis necesaria de producto por toda la superficie de la piscina por un igual.

La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua.

Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20
08389-Palafolls (Barcelona)
Tel: 93 764 54 00
*Fax: 93 764 53 97*www.certikin.com

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.