

PM-634 ALGIKLEAN

Prodotto per elettrolisi a sale e trattamento shock

PM-634 ALGIKLEAN Previene la formazione di alghe. Compatibile con super clorazioni. Non fa schiuma e non contiene ioni di metallo. E' totalmente compatibile ed ideale rendendo più efficienti i sistemi di elettrolisi a sale. Si può fare il bagno dopo avere usato il prodotto. Non contiene solfato di rame.



ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO

- Versare direttamente nell'acqua di piscina con il filtro in funzione.
- **Trattamento iniziale e d'urto:** 2 L/100 m³. Utilizzare questa dose in acque verdi o con la presenza di batteri (*Pseudomonas*, *Escherichia*, *Staphylococcus*, ...). Verificare con le strisce Insta-test QAC Dual Range che la concentrazione del prodotto nell'acqua sia compresa tra 20 e 40 ppm QAC.
- **Trattamento di mantenimento:** 1 L/100 m³ ogni mese.
- Per **pulire le superfici**, applicare il prodotto diluito al 10% e lasciare per mezz'ora, quindi risciacquare con acqua pulita.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto e colore: Liquid blu pallido
- Odore: Caratteristica lieve
- pH: 6.5 – 8.0
- Densità: 1.065 – 1.090 g/cm³
- Idrosolubilità: Miscibile in tutte le porzioni

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare.
- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare indumenti protettivi e proteggere gli occhi.
- In caso di esposizione o di malessere, contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

PRESENTAZIONE

Tanica da 1,1, 5 e 25 Kg.