



Rule® Bombas sumergibles y en línea

Características

- Bombean agua dulce y salada.
- Repostaje y transferencia rápida de combustible diesel sin derrames (solamente modelos iL500^{Plus}, iL280^{Plus} e iL200^{Plus}).
- Achique de sentina en áreas estrechas.
- Transferencia de agua, duchas en cubierta, cubierta, lavado de cubierta y ancla, y lavado general.
- Resistente, diseño compacto con filtro de fácil limpieza y conexión rápida.

ES

Instrucciones

Encaje un trozo de manguera del tamaño adecuado (consulte la tabla de especificaciones para más información) a la boquilla de salida y sumerja toda la bomba en líquido. Conecte las pinzas de batería a los bornes de la batería: positivo (+) a positivo (+) y negativo (-) a negativo (-) (si la conecta a la batería de un coche o de una embarcación no la utilice con el motor en funcionamiento). La bomba comenzará a expulsar líquido inmediatamente.

Para montarla en línea, suelte el filtro para dejar al descubierto la boquilla de admisión. Conecte un trozo de manguera entre el depósito y la boquilla. La bomba debe colocarse por debajo del depósito.

- Evite su funcionamiento en seco durante largos periodos de tiempo.
- Para aplicaciones con agua potable destinada al consumo humano, esterilice regularmente la bomba.
- Para evitar daños externos, almacene la bomba en un lugar alejado del calor excesivo y de la luz solar directa.
- En caso de que la bomba deje de funcionar, compruebe si se han producido obstrucciones (incluyendo en el filtro) o fugas y si las conexiones de las mangueras y de los elementos eléctricos son correctas.

Especificaciones

Modelo	iL500 ^{Plus}	iL280 ^{Plus}	iL200 ^{Plus}	iL200
Número de pieza:	iL500P iL500P-24	iL280P iL280P-24	iL200P iL200P-24	iL200
Tipo de bomba:	Bomba centrífuga sumergible y en línea			
Corriente eléctrica:	12V (6 A) 24V (3 A)	12V (4,5 A) 24V (2,5 A)	12V (4,5 A) 24V (2,5 A)	12V (2,8 A)
Cabeza:	9,7m	9,7m	9,7m	7,6m
Caudal:	1920 l/h	1080 l/h	760 l/h	760 l/h
Categoría:	Continuo*	Continuo*	Continuo*	Intermitente ^
Salidas (d.i. manguera):	3/4 (19mm)	1/2 (13mm)	1/2 (13mm)	3/8 (10mm) y 1/2 (13mm)
Presión:	14psi (0.96bar)	14psi (0.96bar)	11psi (0.76bar)	14psi (0.96bar)
Cuerpo:	POM	POM	POM	HIP
Longitud:	165mm	165mm	142mm	130mm
Diámetro:	1.5" (38mm)	1.5" (38mm)	1.5" (38mm)	1.4" (36mm)
Longitud del cable:	4m	4m	1m	1m
Peso:	500g	500g	227g	113g
Líquido:	Agua dulce y salada / Diesel			Agua dulce y salada
Temp. de funcionamiento:	Gasoil hasta 104°F (40°C) Agua hasta 176°F (80°C)			Agua hasta 140°F (60°C)

* Funcionamiento continuo

- No debería funcionar sin líquido durante largos periodos de tiempo.

^ Funcionamiento intermitente

- No debería funcionar durante más de 20 minutos y debería dejarse sin funcionar el mismo período de tiempo.

Discover Rule at www.rule-industries.com

Warranty: All products of the company are sold and all services of the company are offered subject to the company's warranty and terms and conditions of sale, copies of which will be furnished upon request

© Copyright 2012 Xylem Inc

43000-0841 Rev B 08/2012

ADVERTENCIA

NO utilice ninguna bomba Rule para gasolina, productos a base de petróleo ni para ningún producto con un punto de inflamación por debajo de 37°C.

