



DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE ELEKTRISCHE VERWARMER

RE/L

1 RUIMTEBESPARENDE L-VORM

Dankzij zijn L-vorm is hij ideaal voor smalle technische ruimten. Hij is geschikt voor alle soorten boven- en ondergrondse zwembaden en verkrijgbaar in eenfasige en driefasige bedrading.



2 MAXIMALE ROBUUSTHEID

Tijdens het fabricageproces in Frankrijk is een hoge kwaliteit aangehouden, die een maximale robuustheid verzekert (EPDM-flezen, Hypalon-aansluiting en titaniumweerstand).



3 SNEL VERWARMEN

De temperatuur wordt geregeld door de mechanische thermostaat, in slechts een paar dagen tijd. Het water warmt snel op, zodat u kunt genieten van optimaal zwemcomfort en uw zwembad vaker en gedurende langere perioden van het jaar kunt gebruiken.



KENMERKEN

<95M³

GESCHIKT VOOR ALLE ZWEMBADEN
TOT 95 M³*

Ti²²
TITANE
INSIDE

DUURZAAM
Gepatenteerde
titaniumweerstand
die zorgt voor een
maximale robuustheid



EENVOUDIGE INSTALLATIE
Vereist alleen een hydraulische
en
elektrische aansluiting

APPARATUUR

- Elektrische kast
- Mechanische draaithermostaat 16–40 °C
- Afdichting van elektrische weerstanden met EPDM-flens
- Gegoten elektrische Hypalon-aansluitingen
- Controle van het waterdebiet
- Vermogensschakelaar
- Aan-uitschakelaars + controlelampjes
- Een- of driefasige voeding (fabrieksinstelling)

TECHNISCHE GEGEVENS

MODELLEN	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
Vermogen dompelverwarming (kW)**	3	6	9	12
Opgenomen stroomsterkte (A)***	5	9	13	18 A
Sectie voedingskabel (mm ²)	5 x 2,5		5 x 4	
Opgenomen stroomsterkte Mono 230 V (A)	14	27	40	Niet beschikbaar in eenfasige uitvoering
Sectie voedingskabel Mono 230 V (mm ²) ****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	
Minimumdebiet (m ³ /u)	5			
Maximumdebiet (m ³ /u)	22			
Elektrische voeding	Vereenvoudigde eenfasige 230 V - 50/60 Hz / driefasige koppeling 400V-50/60Hz (driefasig 230 V op verzoek)			Driefasig 400 V - 50/60 Hz
Hydraulische aansluiting	Pvc Ø 50 of Ø 63			

* Raadpleeg een vakman om uw elektrische verwarming op maat te maken.

**Fabricagetolerantie + of - 5%.

*** Effectieve spanningstolerantie + 6 - 10 % EDF-netvoeding. **** Voor een maximale lengte van 20 meter.

De elektrische verwarmers van Zodiac® zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Ze verwarmen uw zwembad snel en houden het water op de gewenste temperatuur, tegen een erg scherpe aankoop prijs. Ze zijn compact en autonoom en worden op het filtersysteem geplaatst. U hoeft alleen maar de filtering te starten om de temperatuur te verhogen.

2 JAAR
GARANTIE