

DIVISIÓN HIDRÁULICA

MAKE IT BETTER

Tarifa de Precios
Price List
2022



Líderes en
control y gestión
de fluidos

PROINVAL DIVISIÓN HIDRÁULICA

PROINVAL dispone de una amplia gama de válvulas para el transporte de fluidos en los sectores de la construcción, plantas de tratamiento de aguas, climatización, riego e industria en general.

La gama de productos **PROINVAL** incluye:

- Válvulas de mariposa
- Válvulas de compuerta
- Válvulas de guillotina
- Válvulas de retención
- Ventosas

También suministramos válvulas montadas con actuadores neumáticos o eléctricos y todo tipo de accesorios como:

- Filtros
- Manguitos y compensadores
- Carretes de desmontaje

PROINVAL dispone de las instalaciones y los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar la calidad de nuestros productos y ofrecer el mejor servicio.

Comprometidos con nuestro entorno

PROINVAL se compromete con el desarrollo sostenible de la empresa analizando cada año indicadores medioambientales como por ejemplo el consumo de agua, de electricidad, la minimización de residuos, etc..., valorando periódicamente su desempeño ambiental y fijando objetivos para la mejora del mismo.

Comunicación del desempeño ambiental

PROINVAL mediante el seguimiento, medición y análisis de sus indicadores ambientales evalúa anualmente su desempeño ambiental.

PROINVAL HYDRAULIC DIVISION

PROINVAL has a wide range of valves for the transportation of fluids for different industries, such as construction, water treatment plants, air conditioning, irrigation and any business in general.

The **PROINVAL** product range includes:

- Butterfly valves
- Gate valves
- Knife valves
- Check valves
- Air relief valves

We also supply valves with pneumatic or electric actuators and all kinds of accessories, such as:

- Strainers
- Expansion rubber joints, and compensators
- Dismantling joints

PROINVAL disposes of the facilities, technical and human resources necessary to guarantee the quality of our products and offer the best service.

Committed to our environment

PROINVAL is committed to the sustainable development of the company by analysing each year environmental indicators such as water consumption, electricity consumption, waste minimisation, etc., periodically evaluating its environmental performance and setting objectives for its improvement.

Communication of environmental performance

PROINVAL through the monitoring, measurement and analysis of its environmental indicators annually evaluates its environmental performance.

ÍNDICE

INDEX

Válvulas de compuerta cierre elástico
Resilient seated gate valves

4

Válvulas de compuerta cierre metal
Metal seated gate valves

7

Válvulas de mariposa de eje centrado
Centric butterfly valves

8

Actuadores para válvulas
Actuators for valves

14

Válvulas de mariposa Bi-excentrica
Double eccentric butterfly valves

15

Válvulas de guillotina
Knife gate valve

16

Válvulas de retención
Check valves

18

Válvulas de Flotador y Ventosas
Float valve & Air release valve

21

Uniones y bridas
Coupling & Flanges adaptor

22

Válvulas automáticas de control
Automatic control valves

23

Manguito elástico
Expansion joints

24

Compensador metálico de expansión
Metallic expansion joints

25

Filtros
Strainers

26

Carrete telescópico de desmontaje
Telescopic removal reel

27

Válvulas de compuerta contra-incendios
Gate valve for fire protection systems

28

Válvulas de mariposa & retención contra
-incendios
Butterfly & check valves for fire protection systems

29

Collarines y Válvulas de bola
Tapping saddle & Ball valve

30

BVP-70R

TIPO BRIDAS SERIE 14 (F4)

TYPE FLANGES SERIES 14 (F4)



HUSILLO FIJO CON VOLANTE
NON RISING STEM WITH HANDWHEEL



PREPARADA PARA MOTORIZAR
PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR



ACTUADOR ELÉCTRICO TODO/
NADA TRIFÁSICO
3-PHASE ACTUATOR

Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM vulcanizado
Eje: X20 Cr13 (AISI420)
Tuerca Husillo: Bronce (ZCuZn38Mn2Pb2)
Tornillos cuerpo-tapa: Acero Inox 35cRmOa
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Distancia entre bridas:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Serie Básica 14
Bridas y orificios según EN1092-2 PN-10/16/25
Cierre en sentido horario
Certificado ACS para el agua potable (EPDM y pintura)

Los precios incluyen para válvulas manuales:

Volante (Estandar) o Cuadradillo (Indicar) hasta DN-600, medidas superiores incluyen Reductor.

A partir de DN-350 se suministra como estándar con brida preparada para motorizar.

Otras medidas superiores consultar

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Damper: EN-GJS-500-7 (GGG50) + vulcanized EPDM
Shaft: X20 Cr13 (AISI420)
Spindle Nut: Bronze (ZCuZn38Mn2Pb2)
Body-cover screws: Stainless Steel 35cRmOa
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Flange distance:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Basic Series 14
Flanges and holes according to EN1092-2 PN-10/16/25
Clockwise closing
ACS certificate for drinking water (EPDM and paint)

Prices include for manual valves:

Handwheel (Standard) or Squared (Indicate) up to DN600, higher sizes including Reducer.

From DN-350 it is supplied as standar with a flange ready to be motorized.

Consult other superior measures

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	70R,040,4211	66	70R,040,4211MD	95		
50	10/16	70R,050,4211	68	70R,050,4211MD	96	70R,050,42116 *	3.218
	25	70R,050,4214F4	81	70R,050,4214MD *	109	70R,050,42146 *	3.229
65	10/16	70R,065,4211	85	70R,065,4211MD	114	70R,065,42116 *	3.233
	25	70R,065,4214F4	102	70R,065,4214MD *	130	70R,065,42146 *	3.248
80	10/16	70R,080,4211	97	70R,080,4211MD	125	70R,080,42116 *	3.247
	25	70R,080,4214F4	128	70R,080,4214MD *	157	70R,080,42146 *	3.271
100	10/16	70R,100,4211	126	70R,100,4211MD	155	70R,100,42116 *	3.280
	25	70R,100,4214F4	160	70R,100,4214MD *	189	70R,100,42146 *	4.646
125	10/16	70R,125,4211	174	70R,125,4211MD	210	70R,125,42116 *	4.682
	25	70R,125,4214F4	217	70R,125,4214MD *	252	70R,125,42146 *	4.709
150	10/16	70R,150,4211	209	70R,150,4211MD	244	70R,150,42116 *	4.707
	25	70R,150,4214F4	271	70R,150,4214MD *	306	70R,150,42146 *	4.756
200	10	70R,200,4211	335	70R,200,4211MD	370	70R,200,42116 *	4.838
	16	70R,200,4213		70R,200,4213MD		70R,200,42136 *	
	25	70R,200,4214F4	419	70R,200,4214MD *	454	70R,200,42146 *	6.632
250	10	70R,250,4211	500	70R,250,4211MD	548	70R,250,42116 *	6.723
	16	70R,250,4213		70R,250,4213MD		70R,250,42136 *	
	25	70R,250,4214F4	659	70R,250,4214MD *	706	70R,250,42146 *	6.846
300	10	70R,300,4211	697	70R,300,4211MD	744	70R,300,42116 *	6.964
	16	70R,300,4213		70R,300,4213MD		70R,300,42136 *	
	25	70R,300,4214F4	945	70R,300,4214MD *	993	70R,300,42146 *	7.101
350	10	70R,350,4211	1.159			70R,350,42116 *	7.347
	16	70R,350,4213				70R,350,42136 *	
400	10	70R,400,4211	1.590			70R,400,42116 *	7.876
	16	70R,400,4213				70R,400,42136 *	
450	10	70R,450,4211 *	2.178			70R,450,42116 *	9.522
	16	70R,450,4213 *				70R,450,42136 *	
500	10	70R,500,4211	2.649			70R,500,42116 *	9.909
	16	70R,500,4213				70R,500,42136 *	
600	10	70R,600,4211 *	3.912			70R,600,42116 *	11.221
	16	70R,600,4213 *				70R,600,42136 *	
700	10	70R,700,4211 *	9.802			70R,700,42116 *	18.265
	16	70R,700,4213 *				70R,700,42136 *	
800	10	70R,800,4211 *	12.851			70R,800,42116 *	22.434
	16	70R,800,4213 *				70R,800,42136 *	
900	10	70R,900,4211 *	19.022			70R,900,42116 *	28.215
	16	70R,900,4213 *				70R,900,42136 *	
1000	10	70R,1000,4211 *	32.817			70R,1000,42116 *	42.276
	16	70R,1000,4213 *				70R,1000,42136 *	

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Opción bajo pedido:

- Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + NBR
- Cierre antihorario
- Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm con certificado GSK

Los precios incluyen para válvulas preparadas para motorizar:

Conjunto completo de cuerpo y tapa bridada preparada para acoplamiento con brida superior ISO a eje libre.

Válvulas motorizadas:

Conjunto completo de cuerpo y tapa bridada preparada para acoplamiento con brida superior ISO y Motor 400V 50Hz trifásico todo / nada con servicio de corta duración (S2-15 min.) 2 limitadores de par, 2 finales de carrera y volante de emergencia, protección IP68 según IEC, termostatos de protección para sobrecalentamiento con "reset" automático, protección anticorrosiva K3, elemento calefactor para evitar condensaciones, luz intermitente de funcionamiento (intermitente)

Otras medidas superiores consultar

Option on request:

- Gate: EN-GJS-500-7 (GGG50) + NBR
- Clockwise
- Coating with 250µm Blue Epoxy paint with GSK certificate

Prices include for valves prepared for motorization:

Complete set of body and flanged cover prepared for coupling with ISO top flange to free shaft.

Motorized valves:

Complete set of body and flanged cover prepared for coupling with ISO top flange and 400V 50Hz three-phase on / off motor with short service (S2-15 min.) 2 torque limiters, 2 limit switches and emergency flywheel, IP68 protection according to IEC, overheating protection thermostats with automatic reset, K3 corrosion protection, heating element to prevent condensation, flashing operating light (flashing)

Consult other superior measures

VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO

RESILIENT SEATED GATE VALVES

BVP-70R-HA

HUSILLO ASCENDENTE

RISING STEM



Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM vulcanizado
Eje: X20 Cr13 (AISI420)
Tuerca Husillo: Bronce (ZCuZn38)
Tornillos cuerpo-tapa: Acero Inox AISI304
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Distancia entre bridas:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Serie Básica 14
Bridas y orificios según EN1092-2 PN-10/16
Cierre en sentido horario
Certificado ACS para el agua potable (EPDM y pintura)

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Damper: EN-GJS-500-7 (GGG50) + vulcanized EPDM
Shaft: X20 Cr13 (AISI420)
Spindle Nut: Bronze (ZCuZn38)
Body-cover screws: Stainless Steel AISI304
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Flange distance:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Basic Series 14
Flanges and holes according to EN1092-2 PN-10/16
Clockwise closing
ACS certificate for drinking water (EPDM and paint)

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	70R,050,4211HA	98
65	10/16	70R,065,4211HA	116
80	10/16	70R,080,4211HA	130
100	10/16	70R,100,4211HA	161
125	10/16	70R,125,4211HA	219
150	10/16	70R,150,4211HA	282
200	10/16	70R,200,4211HA	434
250	10/16	70R,250,4211HA	671
300	10/16	70R,300,4211HA	850
350	10/16	70R,350,4211HA *	1.482
400	10/16	70R,400,4211HA *	2.023
450	10/16	70R,450,4211HA *	2.941
500	10/16	70R,500,4211HA *	3.784
600	10/16	70R,600,4211HA *	5.653

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-70R-F5

TIPO BRIDAS SERIE 15 (F5)

SERIES 15 FLANGE TYPE (F5)



Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM vulcanizado
Eje: X20 Cr13 (AISI420)
Tuerca Husillo: Bronce (ZCuZn38)
Tornillos cuerpo-tapa: Acero Inox AISI304
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Distancia entre bridas:
DIN 3202 F5 / EN 558-1 Serie Básica 15
Bridas y orificios según EN1092-2 PN-10/16/25
Cierre en sentido horario
Certificado ACS para el agua potable (EPDM y pintura)
Los precios incluyen: Volante o Cuadradillo
Opción bajo pedido:
* Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + NBR
* Cierre antihorario

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Damper: EN-GJS-500-7 (GGG50) + vulcanized EPDM
Shaft: X20 Cr13 (AISI420)
Spindle Nut: Bronze (ZCuZn38)
Body-cover screws: Stainless Steel AISI304
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Flange distance:
DIN 3202 F5 / EN 558-1 Basic Series 15
Flanges and holes according to EN1092-2 PN-10/16/25
Clockwise closing
ACS certificate for drinking water (EPDM and paint)
Prices include: Ruffe or Square
Option on request:
* Gate: EN-GJS-500-7 (GGG50) + NBR
* Clockwise

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	70R,050,4211F5	77
65	10/16	70R,065,4211F5 *	88
80	10/16	70R,080,4211F5 *	94
100	10/16	70R,100,4211F5 *	112
125	10/16	70R,125,4211F5 *	108
150	10/16	70R,150,4211F5 *	134
200	10/16	70R,200,4211F5 *	139
250	10/16	70R,250,4211F5 *	176
300	10/16	70R,300,4211F5 *	209
350	10/16	70R,350,4211F5 *	236
400	10/16	70R,400,4211F5 *	237
450	10/16	70R,450,4211F5 *	298
500	10/16	70R,500,4211F5 *	396
600	10/16	70R,600,4211F5 *	467
700	10/16	70R,700,4211F5 *	615
800	10/16	70R,800,4211F5 *	752
900	10/16	70R,900,4211F5 *	831
1000	10/16	70R,1000,4211F5 *	1.086
1200	10/16	70R,1200,4211F5 *	1.451
1400	10/16	70R,1400,4211F5 *	1.930
1600	10/16	70R,1600,4211F5 *	2.637
1800	10/16	70R,1800,4211F5 *	3.077
2000	10/16	70R,2000,4211F5 *	5.715

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-70R-RG

EXTREMOS ROSCADOS

BVP-70R-RG THREADED ENDS



Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM vulcanizado Eje: X20 Cr13 (AISI420) Tuerca Husillo: Bronce (ZCuZn38)
Tornillos cuerpo-tapa: Acero Inox AISI304
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Los precios incluyen: Volante o Cuadradillo

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50) Gate: EN-GJS-500-7 (GGG50) + vulcanized EPDM Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Nut Spindle: Bronze (ZCuZn38)
Body-cover screws: Stainless Steel AISI304
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Prices include: Ruffe or Square

Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
3/4"	10/16	70R,020,4211RG	47
1"	10/16	70R,025,4211RG	50
1,1/4"	10/16	70R,032,4211RG	60
1,1/2"	10/16	70R,040,4211RG	65
2"	10/16	70R,050,4211RG	76

BVP-70R-PVC

EXTREMOS ENCHUFE PVC

BVP-70R-PVC PVC PIPE ENDS



Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM vulcanizado Eje: X20 Cr13 (AISI420) Tuerca Husillo: Bronce (ZCuZn38)
Tornillos cuerpo-tapa: Acero Inox AISI304
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Los precios incluyen: Volante o Cuadradillo

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50) Gate: EN-GJS-500-7 (GGG50) + vulcanized EPDM Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Nut Spindle: Bronze (ZCuZn38)
Body-cover screws: Stainless Steel AISI304
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Prices include: Ruffe or Square

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	70R,050,4211PVC *	63
65	10/16	70R,065,4211PVC *	78
80	10/16	70R,080,4211PVC *	91
100	10/16	70R,100,4211PVC *	130
125	10/16	70R,125,4211PVC *	172
150	10/16	70R,150,4211PVC *	206
200	10/16	70R,200,4211PVC *	349
250	10/16	70R,250,4211PVC *	555
300	10/16	70R,300,4211PVC *	703

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-70R

COMPLEMENTOS PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA

COMPLEMENTS FOR GATE VALVES

CUADRADILLOS
SQUARE END



DN	Referencia	PVP (€)
50	70R,050,C001	4
65/80	70R,065,C001	5
100/150	70R,100,C001	6
200	70R,200,C001	7
250/300	70R,250,C001	8

VOLANTES
HANDWHEEL



DN	Referencia	PVP (€)
50	70R,050,V001	6
65/80	70R,065,V001	7
100/125	70R,100,V001	9
150	70R,150,V001	14
200	70R,200,V001	18
250/300	70R,250,V001	21
350/400	70R,350,V001 *	25
450/600	70R,450,V001 *	56

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

ALARGADERA
EXTENSION



Modelo	DN	Referencia	PVP (€)
Fija 1 Mt.	50	70R,050,AF01	36
Fija 1 Mt.	65/80	70R,065,AF01	36
Fija 1 Mt.	100/150	70R,100,AF01	38
Fija 1 Mt.	200	70R,200,AF01	45
Fija 1 Mt.	250/300	70R,250,AF01	68

LLAVE DE MANIOBRA
"T" KEY



Modelo	DN	Referencia	PVP (€)
L 1 Mt. #18mm	50/150	70R,050,L001 *	75

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

VÁLVULAS DE COMPUERTA CIERRE METAL

METAL SEATED GATE VALVES

BVP-75R

TIPO BRIDAS METAL-METAL

TYPE METAL-METAL FLANGES



F4 HUSILLO FIJO CON VOLANTE
F4 NON RISING STEM WITH
HANDWHEEL



F5 HUSILLO FIJO CON VOLANTE
F5 NON RISING STEM WITH
HANDWHEEL

Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Compuerta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Anillo Latón
Eje: X20 Cr13 (AISI420)
Tuerca Husillo: Latón
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Distancia entre bridas:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Serie Básica 14/
DIN 3202 F5 / EN 558-1 Serie Básica 15
Bridas y orificios según EN1092-2 PN-10/16/25/40
Cierre en sentido horario

Los precios incluyen Volante

Body and Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Damper: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Brass Ring
Shaft: X20 Cr13 (AISI420)
Spindle Nut: Brass
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
Flange distance:
DIN 3202 F4 / EN 558-1 Basic Series 14 /
DIN 3202 F5 / EN 558-1 Basic Series 15
Flanges and holes according to EN1092-2 PN-10/16/25/40
Clockwise closing

Prices include HandWheel

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	75R,050,6213F4 *	114
	25		
	40		
65	10/16	75R,065,6213F4 *	134
	25		
	40		
80	10/16	75R,080,6213F4 *	151
	25		
	40		
100	10/16	75R,100,6213F4 *	202
	25		
	40		
125	10/16	75R,125,6213F4 *	289
	25		
	40		
150	10/16	75R,150,6213F4 *	298
	25		
	40		
200	10	75R,200,6211F4 *	458
	16	75R,200,6213F4 *	
	25		
	40		
250	10	75R,250,6211F4 *	766
	16	75R,250,6213F4 *	
	25		
	40		
300	10	75R,300,6211F4 *	992
	16	75R,300,6213F4 *	
	25		
	40		
350	10	75R,350,6211F4 *	2.649
	16	75R,350,6213F4 *	
	25		
	40		
400	10	75R,400,6211F4 *	3.285
	16	75R,400,6213F4 *	
	25		
	40		
450	10		
	16		
	25		
	40		
500	10		
	16		
	25		
	40		
600	10		
	16		
	25		
	40		

Referencia	PVP (€)
75R,050,6213 *	288
75R,050,6215 *	352
75R,050,6216 *	421
75R,065,6213 *	355
75R,065,6215 *	433
75R,065,6216 *	520
75R,080,6213 *	394
75R,080,6215 *	480
75R,080,6216 *	576
75R,100,6213 *	427
75R,100,6215 *	521
75R,100,6216 *	625
75R,125,6213 *	442
75R,125,6215 *	539
75R,125,6216 *	647
75R,150,6213 *	720
75R,150,6215 *	878
75R,150,6216 *	1.053
75R,200,6211 *	1.161
75R,200,6213 *	1.417
75R,200,6215 *	1.700
75R,200,6216 *	1.700
75R,250,6211 *	1.589
75R,250,6213 *	1.938
75R,250,6215 *	2.325
75R,250,6216 *	2.325
75R,300,6211 *	2.357
75R,300,6213 *	2.875
75R,300,6215 *	3.450
75R,300,6216 *	3.450
75R,350,6211 *	3.465
75R,350,6213 *	4.227
75R,350,6215 *	5.073
75R,350,6216 *	5.073
75R,400,6211 *	5.126
75R,400,6213 *	5.741
75R,400,6215 *	6.315
75R,400,6216 *	6.315
75R,450,6211 *	6.148
75R,450,6213 *	6.886
75R,450,6215 *	7.575
75R,450,6216 *	7.575
75R,500,6211 *	8.430
75R,500,6213 *	9.442
75R,500,6215 *	10.386
75R,500,6216 *	10.386
75R,600,6211 *	13.088
75R,600,6213 *	14.659
75R,600,6215 *	16.125
75R,600,6216 *	16.125

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR PALANCA MANUAL

MANUAL LEVER OPERATION



BVP-79G-W TIPO WAFER
SERIE 20
WAFFER SERIES 20



BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20



BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13



BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE



BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	79G,040,51121W	22								
50	10/16	79G,050,51121W	22	79G,050,51121U	51	79G,050,51121BC	71	79G,050,51121L	29	79G,050,51121R	41
65	10/16	79G,065,51121W	28	79G,065,51121U	57	79G,065,51121BC	79	79G,065,51121L	32	79G,065,51121R	44
80	10/16	79G,080,51121W	31	79G,080,51121U	62	79G,080,51121BC	89	79G,080,51121L	35	79G,080,51121R	53
100	10/16	79G,100,51121W	42	79G,100,51121U	88	79G,100,51121BC	124	79G,100,51121L	52	79G,100,51121R	89
125	10/16	79G,125,51121W	53	79G,125,51121U	107	79G,125,51121BC	163	79G,125,51121L	66	79G,125,51121R	123
150	10/16	79G,150,51121W	63	79G,150,51121U	127	79G,150,51121BC	193	79G,150,51121L	78	79G,150,51121R	147
200	10/16	79G,200,51121W	105	79G,200,51111U	205	79G,200,51111BC	278	79G,200,51111L	126	79G,200,51121R	203
250	10/16	79G,250,51121W	156	79G,250,51111U	282	79G,250,51111BC	377	79G,250,51111L	195	79G,250,51121R	297
300	10/16	79G,300,51121W	221	79G,300,51111U	375	79G,300,51111BC	497	79G,300,51111L	257	79G,300,51121R	389

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M

STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	79G,040,52121W	31						
50	10/16	79G,050,52121W	31	79G,050,52121U	60	79G,050,52121BC	80	79G,050,52121L	36
65	10/16	79G,065,52121W	36	79G,065,52121U	70	79G,065,52121BC	90	79G,065,52121L	41
80	10/16	79G,080,52121W	43	79G,080,52121U	75	79G,080,52121BC	104	79G,080,52121L	46
100	10/16	79G,100,52121W	61	79G,100,52121U	113	79G,100,52121BC	146	79G,100,52121L	71
125	10/16	79G,125,52121W	83	79G,125,52121U	147	79G,125,52121BC	199	79G,125,52121L	97
150	10/16	79G,150,52121W	108	79G,150,52121U	182	79G,150,52121BC	246	79G,150,52121L	125
200	10/16	79G,200,52121W	181	79G,200,52111U	298	79G,200,52111BC	364	79G,200,52111L	203
250	10/16	79G,250,52121W	307	79G,250,52111U	477	79G,250,52111BC	542	79G,250,52111L	351
300	10/16	79G,300,52121W	428	79G,300,52111U	668	79G,300,52111BC	720	79G,300,52111L	468

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)

Eje: X20 Cr13

Asiento: EPDM

Disco según opción elegida

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)

Accionamiento:

-Palanca: hierro fundido con recubrimiento

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)

Shaft: X20 Cr13

Seat: EPDM

Disc according to chosen option

Epoxy paint coating 250µm

WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)

Drive:

-Lever: cast iron with coating



VÁLVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

CENTRIC BUTTERFLY VALVES

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR REDUCTOR MANUAL

OPERATION BY MANUAL REDUCER



BVP-79G-W TIPO WAFER
SERIE 20
WAFFER SERIES 20



BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20



BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13



BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE



BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	79G,040,51122W	42			79G,050,51122BC	85	79G,050,51122L	49	79G,050,51122R	62
50	10/16	79G,050,51122W	42	79G,050,51122U	65	79G,065,51122BC	93	79G,065,51122L	52	79G,065,51122R	66
65	10/16	79G,065,51122W	48	79G,065,51122U	71	79G,080,51122BC	103	79G,080,51122L	54	79G,080,51122R	74
80	10/16	79G,080,51122W	51	79G,080,51122U	76	79G,100,51122BC	132	79G,100,51122L	71	79G,100,51122R	111
100	10/16	79G,100,51122W	62	79G,100,51122U	96	79G,125,51122BC	171	79G,125,51122L	85	79G,125,51122R	144
125	10/16	79G,125,51122W	73	79G,125,51122U	115	79G,150,51122BC	201	79G,150,51122L	98	79G,150,51122R	168
150	10/16	79G,150,51122W	82	79G,150,51122U	135	79G,200,51122BC	312	79G,200,51122L	160	79G,200,51122R	237
200	10/16	79G,200,51122W	139	79G,200,51122U	238	79G,250,51122BC	542	79G,250,51122L	230	79G,250,51122R	331
250	10/16	79G,250,51122W	190	79G,250,51122U	318	79G,300,51122BC	699	79G,300,51122L	298		
300	10/16	79G,300,51122W	261	79G,300,51122U	420	79G,350,51122BC	1.007	79G,350,51122L *	372	79G,300,51122R	428
350	10/16	79G,350,51122W	310	79G,350,51122U	610	79G,400,51122BC	1.240	79G,400,51122L *	683		
400	10/16	79G,400,51122W	577	79G,400,51122U	956	79G,450,51122BC	1.653	79G,450,51122L *	876		
450	10/16	79G,450,51122W	707	79G,450,51122U	1.252	79G,500,51122BC	2.475	79G,500,51122L *	1.176		
500	10/16	79G,500,51122W	988	79G,500,51122U	1.744	79G,600,51122BC	3.738	79G,600,51122L *	1.935		
600	10/16	79G,600,51122W	1.603	79G,600,51122U	2.725	79G,700,51122BC *	4.663	79G,700,51122L *	3.003		
700	10/16	79G,700,51122W *	2.613	79G,700,51122U *	5.852	79G,800,51122BC *	5.432	79G,800,51122L *	3.719		
800	10/16	79G,800,51122W *	3.149	79G,800,51122U	6.751	79G,900,51122BC *	7.687	79G,900,51122L *	5.840		
900	10/16	79G,900,51122W *	4.920	79G,900,51122U *	9.774	79G,1000,51122BC *	12.964	79G,1000,51122L *	7.907		
1000	10/16	79G,1000,51122W *	5.934	79G,1000,51122U	11.045	79G,1200,51122BC *	13.723	79G,1200,51122L *	14.958		
1200	10/16	79G,1200,51122W *	13.069	79G,1200,51122U *	17.818						

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)
Eje: X20 Cr13
Asiento: EPDM
Disco según opción elegida
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)
Accionamiento:
Reductor Manual modelo PROINVAL con 1/4 de vuelta con volante/Carcasa en hierro fundido con recubrimiento
-Serie 20 a partir de DN-700 asiento EPDM Vulcanizado
-Serie 13 asiento EPDM Vulcanizado

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M / STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	79G,040,52122W	54	79G,050,52122U *	74	79G,050,52122BC	94	79G,050,52122L	56
50	10/16	79G,050,52122W	53	79G,065,52122U *	84	79G,065,52122BC	104	79G,065,52122L	61
65	10/16	79G,065,52122W	59	79G,080,52122U *	89	79G,080,52122BC	118	79G,080,52122L	67
80	10/16	79G,080,52122W	65	79G,100,52122U *	120	79G,100,52122BC	154	79G,100,52122L	91
100	10/16	79G,100,52122W	83	79G,125,52122U *	155	79G,125,52122BC	207	79G,125,52122L	118
125	10/16	79G,125,52122W	106	79G,150,52122U *	190	79G,150,52122BC	253	79G,150,52122L	146
150	10/16	79G,150,52122W	130	79G,200,52122U *	332	79G,200,52122BC	398	79G,200,52122L	239
200	10/16	79G,200,52122W	220	79G,250,52122U *	513	79G,250,52122BC	578	79G,250,52122L	387
250	10/16	79G,250,52122W	347	79G,300,52122U *	712	79G,300,52122BC	764	79G,300,52122L	511
300	10/16	79G,300,52122W	474	79G,350,52122U *	1.022	79G,350,52122BC	1.002	79G,350,52122L *	660
350	10/16	79G,350,52122W	635	79G,400,52122U *	1.586	79G,400,52122BC	1.493	79G,400,52122L *	1.157
400	10/16	79G,400,52122W	1.042	79G,450,52122U *	2.087	79G,450,52122BC	1.928	79G,450,52122L *	1.551
450	10/16	79G,450,52122W	1.367	79G,500,52122U *	2.980	79G,500,52122BC	2.572	79G,500,52122L *	2.077
500	10/16	79G,500,52122W	1.872	79G,600,52122U *	4.545	79G,600,52122BC	3.812	79G,600,52122L *	3.261
600	10/16	79G,600,52122W	2.899	79G,700,52122U *	9.066	79G,700,52122BC *	5.581	79G,700,52122L *	5.490
700	10/16	79G,700,52122W *	4.959	79G,800,52122U	11.642	79G,800,52122BC *	7.329	79G,800,52122L *	7.031
800	10/16	79G,800,52122W *	6.486	79G,900,52122U *	15.419	79G,900,52122BC *	10.074	79G,900,52122L *	9.700
900	10/16	79G,900,52122W *	8.540	79G,1000,52122U	18.322	79G,1000,52122BC *	12.504	79G,1000,52122L *	12.083
1000	10/16	79G,1000,52122W *	10.610	79G,1200,52122U *	30.703	79G,1200,52122BC *	19.891	79G,1200,52122L *	22.342
1200	10/16	79G,1200,52122W *	19.702						

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)
Shaft: X20 Cr13
Seat: EPDM
Disc according to chosen option
Epoxy paint coating 250µm
WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)
Drive:
PROINVAL manual gearbox with 1/4 turn with steering wheel / Casing in cast iron with coating
-Series 20 from DN-700 Vulcanized EPDM seat
-Series 13 seat EPDM Vulcanized



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR ACTUADOR MONOFÁSICO TODO/NADA

SINGLE-PHASE MOTOR DRIVE



BVP-79G-W TIPO WAFER SERIE 20
WAFFER SERIES 20



BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20



BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13



BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE



BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	UMS	79G,040,51125W	212								
50	10/16	UMS	79G,050,51125W	212	79G,050,51125U	240	79G,050,51125BC	333	79G,050,51125L	219	79G,050,51125R	303
65	10/16	UM1	79G,065,51125W	290	79G,065,51125U	319	79G,065,51125BC	341	79G,065,51125L	294	79G,065,51125R	306
80	10/16	UM1	79G,080,51125W	294	79G,080,51125U	324	79G,080,51125BC	541	79G,080,51125L	297	79G,080,51125R	315
100	10/16	UM2	79G,100,51125W	494	79G,100,51125U	539	79G,100,51125BC	634	79G,100,51125L	503	79G,100,51125R	541
125	10/16	UM3	79G,125,51125W	563	79G,125,51125U	617	79G,125,51125BC	673	79G,125,51125L	576	79G,125,51125R	633
150	10/16	UM3	79G,150,51125W	572	79G,150,51125U	637	79G,150,51125BC	1.141	79G,150,51125L	588	79G,150,51125R	657
200	10/16	UM4	79G,200,51125W	1.052	79G,200,51115U	1.152	79G,200,51115BC	1.269	79G,200,51115L	1.073	79G,200,51125R	1.150
250	10/16	UM5	79G,250,51125W	1.147	79G,250,51115U	1.274	79G,250,51115BC	1.616	79G,250,51115L	1.187		
300	10/16	UM8	79G,300,51125W	1.941	79G,300,51115U	2.095	79G,300,51115BC	2.217	79G,300,51115L	1.977		
350	10/16	UM10	79G,350,51125W *	2.495	79G,350,51115U	2.796	79G,350,51115BC	3.193	79G,350,51115L	2.557		
400	10/16	UM11	79G,400,51125W *	2.909	79G,400,51115U	3.288	79G,400,51115BC	3.572	79G,400,51115L	3.015		
450	10/16	UM12	79G,450,51125W *	4.714	79G,450,51115U	5.260	79G,450,51115BC	5.660	79G,450,51115L	4.883		
500	10/16	UM12			79G,500,51115U	5.752	79G,500,51125BC *	6.483				

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)
Eje: X20 Cr13
Asiento: EPDM
Disco según opción elegida
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)
Accionamiento eléctrico PROINVAL Todo/Nada Monofásico 220v / 50Hz
Carcasa de plástico
Reductor de acero tratado
Eje de acero cromado
Levas de acero
Protección IP67
Consultar:
Monofásico 24V AC/DC
Medidas superiores

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M

STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	UMS	79G,040,52125W	221						
50	10/16	UMS	79G,050,52125W	221	79G,050,52125U	249	79G,050,52125BC	342	79G,050,52125L	225
65	10/16	UM1	79G,065,52125W	299	79G,065,52125U	332	79G,065,52125BC	352	79G,065,52125L	303
80	10/16	UM1	79G,080,52125W	305	79G,080,52125U	337	79G,080,52125BC	555	79G,080,52125L	308
100	10/16	UM2	79G,100,52125W	512	79G,100,52125U	564	79G,100,52125BC	656	79G,100,52125L	522
125	10/16	UM3	79G,125,52125W	593	79G,125,52125U	657	79G,125,52125BC	709	79G,125,52125L	607
150	10/16	UM3	79G,150,52125W	618	79G,150,52125U	692	79G,150,52125BC	1.193	79G,150,52125L	635
200	10/16	UM4	79G,200,52125W	1.128	79G,200,52115U	1.245	79G,200,52115BC	1.355	79G,200,52115L	1.151
250	10/16	UM5	79G,250,52125W	1.298	79G,250,52115U	1.468	79G,250,52115BC	1.781	79G,250,52115L	1.342
300	10/16	UM8	79G,300,52125W	2.148	79G,300,52115U	2.387	79G,300,52115BC	2.439	79G,300,52115L	2.188
350	10/16	UM10	79G,350,52125W *	2.495	79G,350,52115U	2.796	79G,350,52115BC	3.193	79G,350,52115L	2.557
400	10/16	UM11	79G,400,52125W *	2.909	79G,400,52115U	3.288	79G,400,52115BC	3.572	79G,400,52115L	3.015
450	10/16	UM12	79G,450,52125W *	4.714	79G,450,52115U	5.260	79G,450,52115BC	5.660	79G,450,52115L	4.883
500	10/16	UM12			79G,500,52115U	5.752	79G,500,52125BC *	6.483		

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)
Shaft: X20 Cr13
Seat: EPDM
Disc according to chosen option
Epoxy paint coating 250µm
WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)
PROINVAL Electric Drive All / Nothing Single-phase 220v / 50Hz
Plastic shell
Treated steel reducer
Chrome steel shaft
Steel cams
IP67 protection
Consult:
Single phase 24V AC / DC
Superior measurements

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

CENTRIC BUTTERFLY VALVES

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR MOTOR TRIFÁSICO TODO/NADA

THREE PHASE MOTOR DRIVE



BVP-79G-W TIPO WAFER
SERIE 20
WAFLER SERIES 20

BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20

BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13

BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE

BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	R eferencia	PVP (€)
50	10/16	79G,050,51126W *	859	79G,050,51166U *	2.583	79G,050,51166BC *	2.589	79G,050,51162L *	2.563	79G,050,51126R *	2.574
65	10/16	79G,065,51126W *	864	79G,065,51166U *	2.589	79G,065,51166BC *	2.601	79G,065,51162L *	2.566	79G,065,51126R *	2.576
80	10/16	79G,080,51126W *	1.066	79G,080,51166U *	2.593	79G,080,51166BC *	2.609	79G,080,51162L *	2.568	79G,080,51126R *	2.584
100	10/16	79G,100,51126W *	1.075	79G,100,51166U *	2.617	79G,100,51166BC *	2.627	79G,100,51162L *	2.583	79G,100,51126R *	2.618
125	10/16	79G,125,51126W *	1.690	79G,125,51166U *	2.634	79G,125,51166BC *	2.658	79G,125,51162L *	2.597	79G,125,51126R *	2.649
150	10/16	79G,150,51126W *	1.698	79G,150,51166U *	2.652	79G,150,51166BC *	2.703	79G,150,51162L *	2.624	79G,150,51126R *	2.687
200	10/16	79G,200,51126W *	2.154	79G,200,51166U *	2.738	79G,200,51166BC *	2.780	79G,200,51162L *	2.666	79G,200,51126R *	2.738
250	10/16	79G,250,51126W *	2.191	79G,250,51166U *	3.048	79G,250,51166BC *	3.122	79G,250,51162L *	2.969	79G,250,51126R *	3.067
300	10/16	79G,300,51126W *	2.237	79G,300,51166U *	3.132	79G,300,51166BC *	3.231	79G,300,51162L *	3.026	79G,300,51126R *	3.147
350	10/16	79G,350,51126W *	2.831	79G,350,51166U *	3.488	79G,350,51166BC *	3.591				
400	10/16	79G,400,51126W *	3.449	79G,400,51166U *	3.801	79G,400,51166BC *	3.879				
450	10/16	79G,450,51126W *	3.565	79G,450,51166U *	4.146	79G,450,51166BC *	4.175				
500	10/16	79G,500,51126W *	4.148	79G,500,51166U *	4.847	79G,500,51166BC *	4.817				
600	10/16	79G,600,51126W *	4.695	79G,600,51166U *	5.733	79G,600,51166BC *	5.587				
700	10/16	79G,700,51126W *	6.237	79G,700,51166U *	8.101	79G,700,51166BC *	7.092				
800	10/16	79G,800,51126W *	6.746	79G,800,51166U *	8.795	79G,800,51166BC *	7.917				
900	10/16	79G,900,51126W *	9.247	79G,900,51166U *	12.114	79G,900,51166BC *	9.548				
1000	10/16	79G,1000,51126W *	10.332	79G,1000,51166U *	13.706	79G,1000,51166BC *	11.587				
1200	10/16	79G,1200,51126W *	18.420	79G,1200,51166U *	22.176	79G,1200,51166BC *	18.705				

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)

Eje: X20 Cr13

Asiento: EPDM

Disco según opción elegida

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)

Actuador eléctrico DREHMO servicio Todo-Nada

• 2 limitadores de par, 2 finales de carrera

• Servicio de corta duración (S2-15 min.)

• Volante manual de emergencia

• Alimentación 400V 50Hz trifásico

• Grado de protección IP68 según IEC, termostatos de protección para sobre calentamiento con "reset" automático

• Protección anti-corrosiva K3, RAL5015

• Elemento calefactor para evitar condensaciones

• Luz intermitente de funcionamiento (blinker)

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M / STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10/16	79G,050,52126W *	866	79G,050,52166U *	2.591	79G,050,52166BC *	2.592	79G,050,52162L *	2.569
65	10/16	79G,065,52126W *	872	79G,065,52166U *	2.600	79G,065,52166BC *	2.608	79G,065,52162L *	2.574
80	10/16	79G,080,52126W *	1.075	79G,080,52166U *	2.605	79G,080,52166BC *	2.618	79G,080,52162L *	2.578
100	10/16	79G,100,52126W *	1.091	79G,100,52166U *	2.638	79G,100,52166BC *	2.643	79G,100,52162L *	2.600
125	10/16	79G,125,52126W *	1.717	79G,125,52166U *	2.670	79G,125,52166BC *	2.685	79G,125,52162L *	2.625
150	10/16	79G,150,52126W *	1.737	79G,150,52166U *	2.701	79G,150,52166BC *	2.752	79G,150,52162L *	2.666
200	10/16	79G,200,52126W *	2.220	79G,200,52166U *	2.822	79G,200,52166BC *	2.864	79G,200,52162L *	2.737
250	10/16	79G,250,52126W *	2.319	79G,250,52166U *	3.224	79G,250,52166BC *	3.280	79G,250,52162L *	3.094
300	10/16	79G,300,52126W *	2.412	79G,300,52166U *	3.396	79G,300,52166BC *	3.488	79G,300,52162L *	3.196
350	10/16	79G,350,52126W *	3.107	79G,350,52166U *	3.860	79G,350,52166BC *	3.874		
400	10/16	79G,400,52126W *	3.839	79G,400,52166U *	4.370	79G,400,52166BC *	4.333		
450	10/16	79G,450,52126W *	4.122	79G,450,52166U *	4.901	79G,450,52166BC *	4.819		
500	10/16	79G,500,52126W *	4.893	79G,500,52166U *	5.950	79G,500,52166BC *	5.677		
600	10/16	79G,600,52126W *	5.785	79G,600,52166U *	7.370	79G,600,52166BC *	6.837		
700	10/16	79G,700,52126W *	8.461	79G,700,52166U *	9.463	79G,700,52166BC *	8.802		
800	10/16	79G,800,52126W *	9.908	79G,800,52166U *	11.017	79G,800,52166BC *	10.382		
900	10/16	79G,900,52126W *	12.678	79G,900,52166U *	14.944	79G,900,52166BC *	13.809		
1000	10/16	79G,1000,52126W *	14.764	79G,1000,52166U *	17.265	79G,1000,52166BC *	16.034		
1200	10/16	79G,1200,52126W *	24.706	79G,1200,52166U *	27.824	79G,1200,52166BC *	24.445		

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)

Shaft: X20 Cr13

Seat: EPDM

Disc according to chosen option

Epoxy paint coating 250µm

WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)

DREHMO electric actuator All-Nothing service

• 2 torque limiters, 2 limit switches

• Short service (S2-15 min.)

• Emergency manual steering wheel

• 400V 50Hz three phase power

• IP68 degree of protection according to IEC, protection thermostats for overheating with automatic "reset"

• K3 anti-corrosive protection, RAL5015

• Heating element to avoid condensation

• Flashing blinker light

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

MANUAL LEVER OPERATION



BVP-79G-W TIPO WAFER
SERIE 20
WAFFER SERIES 20



BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20



BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13



BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE



BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10/16	AP1	79G,050,51123W	170	79G,050,51123U	199	79G,050,51123BC	232	79G,050,51123L	177	79G,050,51123R	202
65	10/16	AP1	79G,065,51123W	176	79G,065,51123U	218	79G,065,51123BC	290	79G,065,51123L	193	79G,065,51123R	205
80	10/16	AP2	79G,080,51123W	192	79G,080,51123U	273	79G,080,51123BC	300	79G,080,51123L	246	79G,080,51123R	264
100	10/16	AP3	79G,100,51123W	253	79G,100,51123U	299	79G,100,51123BC	389	79G,100,51123L	263	79G,100,51123R	300
125	10/16	AP3.5	79G,125,51123W	318	79G,125,51123U	372	79G,125,51123BC	474	79G,125,51123L	331	79G,125,51123R	388
150	10/16	AP4	79G,150,51123W	374	79G,150,51123U	438	79G,150,51123BC	602	79G,150,51123L	389	79G,150,51123R	458
200	10/16	AP5	79G,200,51113W 79G,200,51123W	696	79G,200,51113U 79G,200,51123U	796	79G,200,51113BC 79G,200,51123BC	1.097	79G,200,51113L 79G,200,51123L	717	79G,200,51123R	612
250	10/16	AP5.5	79G,250,51113W 79G,250,51123W	975	79G,250,51113U 79G,250,51123U	1.101	79G,250,51113BC 79G,250,51123BC	1.234	79G,250,51113L 79G,250,51123L	1.014	79G,250,51123R	888
300	10/16	AP6	79G,300,51113W 79G,300,51123W	1.078	79G,300,51113U 79G,300,51123U	1.232	79G,300,51113BC 79G,300,51123BC	2.131	79G,300,51113L 79G,300,51123L	1.114	79G,300,51123R *	2.023
350	10/16	AP8	79G,350,51113W * 79G,350,51123W *	1.944	79G,350,51113U * 79G,350,51123U *	2.244	79G,350,51113BC * 79G,350,51123BC *	2.641	79G,350,51113L * 79G,350,51123L *	2.006		

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M

STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10/16	AP1	79G,050,52123W	179	79G,050,52123U	208	79G,050,52123BC	241	79G,050,52123L	184
65	10/16	AP1	79G,065,52123W	184	79G,065,52123U	231	79G,065,52123BC	301	79G,065,52123L	202
80	10/16	AP2	79G,080,52123W	204	79G,080,52123U	286	79G,080,52123BC	315	79G,080,52123L	257
100	10/16	AP3	79G,100,52123W	272	79G,100,52123U	324	79G,100,52123BC	411	79G,100,52123L	282
125	10/16	AP3.5	79G,125,52123W	348	79G,125,52123U	412	79G,125,52123BC	510	79G,125,52123L	362
150	10/16	AP4	79G,150,52123W	419	79G,150,52123U	493	79G,150,52123BC	655	79G,150,52123L	436
200	10/16	AP5	79G,200,52113W 79G,200,52123W	772	79G,200,52113U 79G,200,52123U	889	79G,200,52113BC 79G,200,52123BC	1.183	79G,200,52113L 79G,200,52123L	794
250	10/16	AP5.5	79G,250,52113W 79G,250,52123W	1.126	79G,250,52113U 79G,250,52123U	1.296	79G,250,52113BC 79G,250,52123BC	1.399	79G,250,52113L 79G,250,52123L	1.170
300	10/16	AP6	79G,300,52113W 79G,300,52123W	1.285	79G,300,52113U 79G,300,52123U	1.525	79G,300,52113BC 79G,300,52123BC	2.354	79G,300,52113L 79G,300,52123L	1.325
350	10/16	AP8	79G,350,52113W * 79G,350,52123W *	2.269	79G,350,52113U * 79G,350,52123U *	2.656	79G,350,52113BC * 79G,350,52123BC *	2.636	79G,350,52113L * 79G,350,52123L *	2.294

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)

Eje: X20 Cr13

Asiento: EPDM

Disco según opción elegida

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)

ACTUADOR NEUMÁTICO SERIE AP

Estándar: Doble efecto para líquidos y otras aplicaciones

Cuerpo: Aluminio anodizado "duro"

Tapas: Aluminio inyectado con protección epoxy

Juntas: Buna (T. -20°C a +80°C)

Eje: AVP NICK.CHIM.

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)

Axle: X20 Cr13

Seat: EPDM

Disc according to chosen option

250µm Epoxy paint coating

WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)

PNEUMATIC ACTUATOR AP SERIES

Standard: Double acting for liquids and other applications

Body: "Hard" anodized aluminum

Covers: Injected aluminum with epoxy protection

Joints: Buna (T. -20°C to +80°C)

Axis: AVP NICK.CHIM.

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

CENTRIC BUTTERFLY VALVES

BVP-79G

ACCIONAMIENTO POR ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

MANUAL LEVER OPERATION



BVP-79G-W TIPO WAFER
SERIE 20
WAFFER SERIES 20



BVP-79G-U TIPO BRIDAS
SERIE 20
DOUBLE FLANGE SERIES 20



BVP-79G-BC TIPO BRIDAS
SERIE 13
DOUBLE FLANGE SERIES 13



BVP-79G-LUG TIPO LUG
LUG TYPE



BVP-79G-R TIPO RANURADA
GROOVED TYPE

DISCO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN GJS-400-15 (GGG40) + RECUBRIMIENTO EPOXI

DISC IN DUCTILE CASTING IN GJS-400-15 (GGG40) + EPOXY COATING

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10/16	AP3S	79G,050,51124W *	529	79G,050,51124U *	555	79G,050,51124BC *	697	79G,050,51124L *	535	79G,050,51124R *	546
65	10/16	AP3S	79G,065,51124W *	534	79G,065,51124U *	560	79G,065,51124BC *	709	79G,065,51124L *	538	79G,065,51124R *	548
80	10/16	AP3.5S	79G,080,51124W *	673	79G,080,51124U *	701	79G,080,51124BC *	826	79G,080,51124L *	676	79G,080,51124R *	692
100	10/16	AP4S	79G,100,51124W *	791	79G,100,51124U *	833	79G,100,51124BC *	871	79G,100,51124L *	800	79G,100,51124R *	835
125	10/16	AP4.5S	79G,125,51124W *	830	79G,125,51124U *	878	79G,125,51124BC *	1.391	79G,125,51124L *	841	79G,125,51124R *	893
150	10/16	AP5.5S	79G,150,51124W *	1.488	79G,150,51124U *	1.547	79G,150,51124BC *	2.055	79G,150,51124L *	1.503	79G,150,51124R *	1.403
200	10/16	AP6S	79G,200,51114W *	2.000	79G,200,51114U *	2.090	79G,200,51114BC *	4.124	79G,200,51114L *	2.019	79G,200,51124R *	2.090
250	10/16	AP8S	79G,250,51114W *	4.029	79G,250,51114U *	4.152			79G,250,51114L *	4.074		

DISCO EN ACERO INOXIDABLE CF8M

STAINLESS STEEL DISC CF8M

DN	PN	Actuador	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10/16	AP3S	79G,050,52124W *	536	79G,050,52124U *	562	79G,050,52124BC *	700	79G,050,52124L *	540
65	10/16	AP3S	79G,065,52124W *	542	79G,065,52124U *	572	79G,065,52124BC *	716	79G,065,52124L *	545
80	10/16	AP3.5S	79G,080,52124W *	682	79G,080,52124U *	713	79G,080,52124BC *	835	79G,080,52124L *	686
100	10/16	AP4S	79G,100,52124W *	807	79G,100,52124U *	855	79G,100,52124BC *	887	79G,100,52124L *	817
125	10/16	AP4.5S	79G,125,52124W *	857	79G,125,52124U *	914	79G,125,52124BC *	1.418	79G,125,52124L *	869
150	10/16	AP5.5S	79G,150,52124W *	1.527	79G,150,52124U *	1.596	79G,150,52124BC *	2.105	79G,150,52124L *	1.545
200	10/16	AP6S	79G,200,52114W *	2.066	79G,200,52114U *	2.173	79G,200,52114BC *	4.208	79G,200,52114L *	2.089
250	10/16	AP8S	79G,250,52114W *	4.157	79G,250,52114U *	4.329			79G,250,52114L *	4.198

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)

Eje: X20 Cr13

Asiento: EPDM

Disco según opción elegida

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)

ACTUADOR NEUMÁTICO SERIE AP

Estándar: Doble efecto para líquidos y otras aplicaciones

Cuerpo: Aluminio anodizado "duro"

Tapas: Aluminio inyectado con protección epoxy

Juntas: Buna (T. -20°C a +80°C)

Eje: AVP NICK.CHIM.

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)

Axle: X20 Cr13

Seat: EPDM

Disc according to chosen option

250µm Epoxy paint coating

WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)

PNEUMATIC ACTUATOR AP SERIES

Standard: Double acting for liquids and other applications

Body: "Hard" anodized aluminum

Covers: Injected aluminum with epoxy protection

Joints: Buna (T. -20°C to +80°C)

Axis: AVP NICK.CHIM.

BVP-20

ACTUADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO PROINVAL 220 VAC / 24 VAC

SINGLE-PHASE ELECTRIC ACTUATORS PROINVAL 220 VAC / 24 VAC

Los actuadores eléctricos monofásicos Proinval BVP-20, son utilizados para la motorización de válvulas de seccionamiento de 1/4 de vuelta, de bola y mariposa

- 2 microrruptores fin de carrera ajustables.
- Accionamiento manual por medio de llave fija de 9 mm
- Limitador eléctrico de Par
- Temperaturas de trabajo: -10°C y +60°C.
- Conexiones eléctricas por medio de prensaestopas IP68
- Protección global: IP67.

- PLUS CONTROL DE REGULACIÓN 4-20mA 508,41 PVP (€)
- PLUS FINALES DE CARRERA PARA SEÑAL EXTERNA 60,46PVP (€)

Proinval BVP-20 single-phase electric actuators are used for the motorization of 1/4 turn, ball and butterfly valves.

- 2 adjustable limit switches.
- Manual operation by means of a 9 mm fixed wrench.
- Electric torque limiter. TECHNICAL DATA:
- Working temperatures: -10°C and + 60°C.
- Electrical connections by means of IP68 cable glands
- Global protection: IP67.

- PLUS CONTROL OF REGULATION 4-20mA PVP (€) 508.41
- PLUS TERMINAL PLUS FOR EXTERNAL SIGNAL PVP (€) 60.46



220 VAC				24 VAC	
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
UMS	F03 / F05	20,UMS,220VAC	190	20,UMS,24VAC	190
UM1	F03 / F05	20,UM1,220VAC	262	20,UM1,24VAC	262
UM2	F05/F07	20,UM2,220VAC	452	20,UM2,24VAC	495
UM3	F07	20,UM3,220VAC	510	20,UM3,24VAC	769
UM4	F07 / F10	20,UM4,220VAC	947	20,UM4,24VAC	1.208
UM5	F10 / F12	20,UM5,220VAC	991		
UM6	F10 / F12	20,UM6,220VAC	1.239	20,UM6,24VAC *	1.500
UM8	F10/F14	20,UM8,220VAC	1.720		
UM10	F10/F14	20,UM10,220VAC *	2.186		
UM11	F10/F14	20,UM11,220VAC *	2.332		
UM12	F16	20,UM12,220VAC *	4.007		

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-14

ACTUADOR NEUMÁTICO PROINVAL

PNEUMATIC ACTUATOR PROINVAL

SERIE AP

Estándar: Doble efecto para líquidos y otras aplicaciones

Cuerpo: Aluminio anodizado "duro"

Tapas: Aluminio inyectado con protección epoxy

Juntas: Buna (T. -20°C a +80°C)

Eje: AVP NICK.CHIM.

AP SERIES

Standard: Double acting for liquids and other applications

Body: "Hard" anodized aluminum

Covers: Injected aluminum with epoxy protection

Joints: Buna (T. -20°C to + 80°C)

Axis: AVP NICK.CHIM.



SERIE SR

Estándar: Simple efecto para líquidos y otras aplicaciones

Cuerpo: Aluminio anodizado "duro"

Tapas: Aluminio inyectado con protección epoxy

Juntas: Buna (T. -20°C a +80°C)

Eje: AVP NICK.CHIM.

SR SERIES

Standard: Single acting for liquids and other applications

Body: "Hard" anodized aluminum

Covers: Injected aluminum with epoxy protection

Joints: Buna (T. -20°C to + 80°C)

Axis: AVP NICK.CHIM.

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

DOUBLE EFFECT PNEUMATIC ACTUATOR

Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)
AP0	F03 / F05	14,AP0,D/E	113
AP1	F03 / F05	14,AP1,D/E	148
AP2	F04 / F05	14,AP2,D/E	161
AP3.5	F07	14,AP3,5,D/E	265
AP3	F05 / F07	14,AP3,D/E	211
AP4.5	F10	14,AP4,5,D/E	409
AP4	F07 / F10	14,AP4,D/E	311
AP5.5	F12	14,AP5,5,D/E	819
AP5	F10	14,AP5,D/E *	591
AP6	F12	14,AP6,D/E *	857
AP8	F14	14,AP8,D/E *	1.634

ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

SINGLE EFFECT PNEUMATIC ACTUATOR

Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)
AP0S	F03 / F05	14,AP0S,S/E	177
AP1S	F03 / F05	14,AP1S,S/E	180
AP2S	F04 / F05	14,AP2S,S/E	198
AP3.5S	F07	14,AP3,5S,S/E	330
AP3S	F05 / F07	14,AP3S,S/E	260
AP4.5S	F10	14,AP4,5S,S/E	484
AP4S	F07 / F10	14,AP4S,S/E	386
AP5.5S	F12	14,AP5,5S,S/E	985
AP5S	F10	14,AP5S,S/E *	823
AP6S	F12	14,AP6S,S/E *	1.089
AP8S	F14	14,AP8S,S/E *	1.996

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

VÁLVULAS DE MARIPOSA BI-EXCÉNTRICA

DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES

BVP-79-BS

TIPO BRIDAS SERIE 14

TYPE FLANGES SERIES 14



Cuerpo y Tapa: EN-GJS-400-15 (GGG40)

Disco: EN-GJS-400-15 (GGG40)

Eje: X20 Cr13 (AISI420)

Asiento: Acero Inoxidable AISI304 + NBR

Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

Distancia entre bridas:

DIN 3202 F4 / EN 558-1 Serie Básica 14

Bridas y orificios según EN1092-2 PN-10/16/25/40

Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)

Los precios incluyen:

-Reductor preparado para motorizar y volante

-Actuador eléctrico DREHMO servicio Todo-Nada

• 2 limitadores de par, 2 finales de carrera

• Servicio de corta duración (S2-15 min.)

• Volante manual de emergencia

• Alimentación 400V 50Hz trifásico

• Grado de protección IP68 según IEC, termostatos de protección para sobre calentamiento con "reset" automático

• Protección anti-corrosiva K3, RAL5015

• Elemento calefactor para evitar condensaciones

• Luz intermitente de funcionamiento (blinker)

Body and Cover: EN-GJS-400-15 (GGG40)

Disc: EN-GJS-400-15 (GGG40)

Shaft: X20 Cr13 (AISI420)

Seat: AISI304 + NBR Stainless Steel

Coating with Blue Epoxy paint 250µm

Flange distance:

DIN 3202 F4 / EN 558-1 Basic Series 14

Flanges and holes according to EN1092-2 PN-10/16/25/40

WRAS approval for drinking water (rubber and paint)

The prices include:

-Reductor prepared to motorize and steering wheel

-DREHMO all-nothing service electric actuator

• 2 torque limiters, 2 limit switches

• Short service (S2-15 min.)

• Emergency manual steering wheel

• 400V 50Hz three phase power

• IP68 degree of protection according to IEC, protection thermostats for overheating with automatic "reset"

• K3 anti-corrosive protection, RAL5015

• Heating element to avoid condensation

• Flashing blinker light

CON REDUCTOR MANUAL PREPARADO PARA MOTORIZAR WITH MANUAL GEARBOX			
DN	PN	Referencia	PVP (€)
100	10/16	79,100,51112BS *	613
	25	79,100,51132BS *	714
	40	79,100,51142BS *	883
150	10/16	79,150,51112BS *	726
	25	79,150,51132BS *	930
	40	79,150,51142BS *	1.296
200	10	79,200,51112BS *	802
	16	79,200,51122BS *	802
	25	79,200,51132BS *	1.122
	40	79,200,51142BS *	1.405
250	10	79,250,51112BS *	1.059
	16	79,250,51122BS *	1.059
	25	79,250,51132BS *	1.451
	40	79,250,51142BS *	2.057
300	10	79,300,51112BS *	1.297
	16	79,300,51122BS *	1.297
	25	79,300,51132BS *	1.972
	40	79,300,51142BS *	3.140
350	10	79,350,51112BS *	1.476
	16	79,350,51122BS *	1.766
	25	79,350,51132BS *	2.105
	40	79,350,51142BS *	4.017
400	10	79,400,51112BS *	1.789
	16	79,400,51122BS *	1.998
	25	79,400,51132BS *	3.407
	40	79,400,51142BS *	4.742
450	10	79,450,51112BS *	2.088
	16	79,450,51122BS *	2.377
	25	79,450,51132BS *	3.877
	40	79,450,51142BS *	6.155
500	10	79,500,51112BS *	2.919
	16	79,500,51122BS *	3.441
	25	79,500,51132BS *	4.863
	40	79,500,51142BS *	8.621
600	10	79,600,51112BS *	3.877
	16	79,600,51122BS *	4.505
	25	79,600,51132BS *	6.655
	40	79,600,51142BS *	11.470
700	10	79,700,51112BS *	4.880
	16	79,700,51122BS *	5.589
	25	79,700,51132BS *	9.095
	40	79,700,51142BS *	16.607
800	10	79,800,51112BS *	7.157
	16	79,800,51122BS *	7.716
	25	79,800,51132BS *	11.928
	40	79,800,51142BS *	21.387
900	10	79,900,51112BS *	8.648
	16	79,900,51122BS *	10.218
	25	79,900,51132BS *	17.296
	40	79,900,51142BS *	29.101
1000	10	79,1000,51112BS *	12.512
	16	79,1000,51122BS *	13.972
	25	79,1000,51132BS *	21.918
	40	79,1000,51142BS *	38.352
1100	10	79,1100,51112BS *	16.683
	16	79,1100,51122BS *	18.977
	25	79,1100,51132BS *	31.364
	40	79,1100,51142BS *	43.375
1200	10	79,1200,51112BS *	17.309
	16	79,1200,51122BS *	22.939
	25	79,1200,51132BS *	33.783
	40	79,1200,51142BS *	59.414
1400	10	79,1400,51112BS *	27.527
	16	79,1400,51122BS *	29.821
	25	79,1400,51132BS *	47.713
	40	79,1400,51142BS *	96.705
1500	10	79,1500,51112BS *	35.451
	16	79,1500,51122BS *	42.124
	25	79,1500,51132BS *	59.045
	40	79,1500,51142BS *	105.046
1600	10	79,1600,51112BS *	37.119
	16	79,1600,51122BS *	44.543
	25	79,1600,51132BS *	70.078
	40	79,1600,51142BS *	114.583
1800	10	79,1800,51112BS *	47.713
	16	79,1800,51122BS *	59.641
2000	10	79,2000,51112BS *	61.726
	16	79,2000,51122BS *	80.495

CON ACTUADOR ELÉCTRICO TODO/ NADA TRIFÁSICO WITH 3-PHASE ELECTRIC ACTUATOR	
Referencia	PVP (€)
79,100,51116BS *	3.539
79,100,51136BS *	3.640
79,100,51146BS *	3.808
79,150,51116BS *	3.651
79,150,51136BS *	3.856
79,150,51146BS *	4.222
79,200,51116BS *	3.728
79,200,51126BS *	3.860
79,200,51136BS *	4.156
79,200,51146BS *	4.725
79,250,51116BS *	3.927
79,250,51126BS *	4.156
79,250,51136BS *	4.535
79,250,51146BS *	5.540
79,300,51116BS *	4.317
79,300,51126BS *	4.431
79,300,51136BS *	5.164
79,300,51146BS *	7.255
79,350,51116BS *	4.558
79,350,51126BS *	5.063
79,350,51136BS *	5.584
79,350,51146BS *	7.979
79,400,51116BS *	4.993
79,400,51126BS *	5.543
79,400,51136BS *	6.990
79,400,51146BS *	9.298
79,450,51116BS *	5.265
79,450,51126BS *	5.852
79,450,51136BS *	8.132
79,450,51146BS *	11.126
79,500,51116BS *	6.481
79,500,51126BS *	6.955
79,500,51136BS *	8.916
79,500,51146BS *	12.332
79,600,51116BS *	7.647
79,600,51126BS *	8.786
79,600,51136BS *	12.286
79,600,51146BS *	17.090
79,700,51116BS *	8.954
79,700,51126BS *	9.721
79,700,51136BS *	15.052
79,700,51146BS *	21.919
79,800,51116BS *	12.025
79,800,51126BS *	13.547
79,800,51136BS *	20.556
79,800,51146BS *	28.717
79,900,51116BS *	14.701
79,900,51126BS *	17.899
79,900,51136BS *	26.314
79,900,51146BS *	38.229
79,1000,51116BS *	20.223
79,1000,51126BS *	22.705
79,1000,51136BS *	32.552
79,1000,51146BS *	44.481
79,1100,51116BS *	24.956
79,1100,51126BS *	29.348
79,1100,51136BS *	40.538
79,1100,51146BS *	62.081
79,1200,51116BS *	26.349
79,1200,51126BS *	33.225
79,1200,51136BS *	46.793
79,1200,51146BS *	90.212
79,1400,51116BS *	38.882
79,1400,51126BS *	45.355
79,1400,51136BS *	78.567
79,1400,51146BS *	111.061
79,1500,51116BS *	47.503
79,1500,51126BS *	55.455
79,1500,51136BS *	94.884
79,1500,51146BS *	143.260
79,1600,51116BS *	53.082
79,1600,51126BS *	73.744
79,1600,51136BS *	106.006
79,1600,51146BS *	144.717
79,1800,51116BS *	77.087
79,1800,51126BS *	91.821
79,2000,51116BS *	110.152
79,2000,51126BS *	122.190

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-77

VÁLVULA DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL TIPO WAFER

BVP-77 KNIFE GATE VALVE WAFER TYPE UNIDIRECTIONAL SEAL

Cuerpo: EN-GJS-400 (GGG40)

Tajadera: AISI 304

Eje: X20 Cr13 (AISI420) Husillo ascendente/ Fijo

Asiento: Metal/Metal

Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

LOS CODIGOS DE HUSILLO ASCENDENTE SON IGUAL QUE LOS DE HUSILLO FIJO PERO TERMINADOS EN HA

Body: EN-GJS-400 (GGG40)

Chopping board: AISI 304

Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Riser Spindle / Fixed

Seat: Metal / Metal

Coating with Blue Epoxy paint 250µm

RISING STEM CODES ARE THE SAME AS NON RISING CODES BUT FINISHED IN HA



HUSILLO FIJO & ASCENDENTE
NON RISING & RISING STEM



		CON VOLANTE WITH HADWHEEL		CON CILINDRO NEUMATICO WITH PNEUMATIC CYLINDER	
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10	77,050,4121M/E	161	77,050,4123M/E *	251
65	10	77,065,4121M/E	176	77,065,4123M/E *	278
80	10	77,080,4121M/E	182	77,080,4123M/E *	286
100	10	77,100,4121M/E	209	77,100,4123M/E *	325
125	10	77,125,4121M/E	259	77,125,4123M/E *	404
150	10	77,150,4121M/E	332	77,150,4123M/E *	495
200	10	77,200,4121M/E	429	77,200,4123M/E *	629
250	10	77,250,4121M/E	612	77,250,4123M/E *	949
300	10	77,300,4121M/E	839	77,300,4123M/E *	1.203
350	10	77,350,4121M/E *	1.086	77,350,4123M/E *	1.717
400	10	77,400,4121M/E *	1.410	77,400,4123M/E *	2.065
450	10	77,450,4121M/E *	1.805	77,450,4123M/E *	2.733

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-77A

VÁLVULA DE GUILLOTINA UNIDIRECCIONAL TIPO WAFER CON ANILLO ASIENTO

BVP-77A KNIFE GATE VALVE WAFER TYPE UNIDIRECTIONAL SEAL WITH SEAT O-RING

Cuerpo: EN-GJS-400 (GGG40)

Tajadera: AISI 304

Eje: X20 Cr13 (AISI420) Husillo ascendente/ Fijo

Asiento: EPDM/Metal

Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

Nota: en la opción con volante a partir de => DN-500 esta incluido un reductor manual.

LOS CODIGOS DE HUSILLO ASCENDENTE SON IGUAL QUE LOS DE HUSILLO FIJO PERO TERMINADOS EN HA

Body: EN-GJS-400 (GGG40)

Chopping board: AISI 304

Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Riser Spindle / Fixed

Seat: EPDM / Metal

Coating with Blue Epoxy paint 250µm

Note: in the option with handwheel from => DN-500 a manual reducer is included.

RISING STEM CODES ARE THE SAME AS NON RISING CODES BUT FINISHED IN HA



HUSILLO FIJO & ASCENDENTE
NON RISING & RISING STEM



		CON VOLANTE WITH HADWHEEL		CON CILINDRO NEUMATICO WITH PNEUMATIC CYLINDER	
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
50	10	77A,050,4121M/E *	187	77A,050,4123M/E *	260
65	10	77A,065,4121M/E *	194	77A,065,4123M/E *	294
80	10	77A,080,4121M/E *	210	77A,080,4123M/E *	313
100	10	77A,100,4121M/E *	254	77A,100,4123M/E *	357
125	10	77A,125,4121M/E *	311	77A,125,4123M/E *	444
150	10	77A,150,4121M/E *	388	77A,150,4123M/E *	550
200	10	77A,200,4121M/E *	495	77A,200,4123M/E *	695
250	10	77A,250,4121M/E *	662	77A,250,4123M/E *	1.022
300	10	77A,300,4121M/E *	885	77A,300,4123M/E *	1.293
350	10	77A,350,4121M/E *	1.170	77A,350,4123M/E *	1.847
400	10	77A,400,4121M/E *	1.467	77A,400,4123M/E *	2.194
450	10	77A,450,4121M/E *	1.871	77A,450,4123M/E *	2.720
500	10	77A,500,4121M/E *	2.841	77A,500,4123M/E *	3.501
600	10	77A,600,4121M/E *	3.977	77A,600,4123M/E *	4.514
700	10	77A,700,4121M/E *	5.180	77A,700,4123M/E *	6.910
800	10	77A,800,4121M/E *	6.680	77A,800,4123M/E *	8.178
900	10	77A,900,4121M/E *	8.789	77A,900,4123M/E *	10.522
1000	10	77A,1000,4121M/E *	10.727	77A,1000,4123M/E *	12.229

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

KNIFE GATE VALVE

BVP-77B

VÁLVULA DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL TIPO WAFER

BVP-77B KNIFE GATE VALVE WAFER TYPE BIDIRECTIONAL SEAL

Cuerpo: EN-GJS-400 (GGG40)

Tajadera: AISI 304

Eje: X20 Cr13 (AISI420) Husillo ascendente/ Fijo

Asiento: Metal/Metal

Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

LOS CODIGOS DE HUSILLO ASCENDENTE SON IGUAL QUE LOS DE HUSILLO FIJO PERO TERMINADOS EN HA

Body: EN-GJS-400 (GGG40)

Chopping board: AISI 304

Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Riser Spindle / Fixed

Seat: Metal / Metal

Coating with Blue Epoxy paint 250µm

RISING STEM CODES ARE THE SAME AS NON RISING CODES BUT FINISHED IN HA



HUSILLO FIJO & ASCENDENTE
NON RISING & RISING STEM



CON VOLANTE WITH HADWHEEL			
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)
50	10	77B,050,4121M/E *	159
65	10	77B,065,4121M/E *	199
80	10	77B,080,4121M/E *	202
100	10	77B,100,4121M/E *	248
125	10	77B,125,4121M/E *	301
150	10	77B,150,4121M/E *	338
200	10	77B,200,4121M/E *	450
250	10	77B,250,4121M/E *	642
300	10	77B,300,4121M/E *	847
350	10	77B,350,4121M/E *	1.095
400	10	77B,400,4121M/E *	1.397
450	10	77B,450,4121M/E *	2.105
500	10	77B,500,4121M/E *	2.929
600	10	77B,600,4121M/E *	4.174
700	10	77B,700,4121M/E *	5.366
800	10	77B,800,4121M/E *	7.391
900	10	77B,900,4121M/E *	9.430
1000	10	77B,1000,4121M/E *	12.340

CON CILINDRO NEUMATICO WITH PNEUMATIC CYLINDER	
Referencia	PVP (€)
77B,050,4123M/E *	209
77B,065,4123M/E *	259
77B,080,4123M/E *	286
77B,100,4123M/E *	339
77B,125,4123M/E *	372
77B,150,4123M/E *	439
77B,200,4123M/E *	939
77B,250,4123M/E *	1.138
77B,300,4123M/E *	1.581
77B,350,4123M/E *	2.365
77B,400,4123M/E *	2.737
77B,450,4123M/E *	4.201
77B,500,4123M/E *	5.235
77B,600,4123M/E *	5.404
77B,700,4123M/E *	7.759
77B,800,4123M/E *	9.813
77B,900,4123M/E *	11.650
77B,1000,4123M/E *	14.827

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-77BD

VÁLVULA DE GUILLOTINA BIDIRECCIONAL TIPO WAFER DOBLE CUERPO

BVP-77A KNIFE GATE VALVE WAFER TYPE UNIDIRECTIONAL SEAL WITH SEAT O-RING

Cuerpo: EN-GJS-400 (GGG40)

Tajadera: AISI 304

Eje: X20 Cr13 (AISI420) Husillo ascendente/ Fijo

Asiento: EPDM/Metal

Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

Nota: en la opción con volante a partir de =>DN-500 esta incluido un reductor manual.

LOS CODIGOS DE HUSILLO ASCENDENTE SON IGUAL QUE LOS DE HUSILLO FIJO PERO TERMINADOS EN HA

Body: EN-GJS-400 (GGG40)

Chopping board: AISI 304

Shaft: X20 Cr13 (AISI420) Riser Spindle / Fixed

Seat: EPDM / Metal

Coating with Blue Epoxy paint 250µm

Note: in the option with handwheel from => DN-500 a manual reducer is included.

RISING STEM CODES ARE THE SAME AS NON RISING CODES BUT FINISHED IN HA



HUSILLO FIJO & ASCENDENTE
NON RISING & RISING STEM



CON VOLANTE WITH HADWHEEL			
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)
50	10	77BD,050,4121M/E *	338
65	10	77BD,065,4121M/E *	384
80	10	77BD,080,4121M/E *	407
100	10	77BD,100,4121M/E *	493
125	10	77BD,125,4121M/E *	569
150	10	77BD,150,4121M/E *	705
200	10	77BD,200,4121M/E *	983
250	10	77BD,250,4121M/E *	1.089
300	10	77BD,300,4121M/E *	1.533
350	10	77BD,350,4121M/E *	2.377
400	10	77BD,400,4121M/E *	3.184
500	10	77BD,500,4121M/E *	4.945
600	10	77BD,600,4121M/E *	10.833
700	10	77BD,700,4121M/E *	15.759
800	10	77BD,800,4121M/E *	18.417
1000	10	77BD,1000,4121M/E *	29.558

CON CILINDRO NEUMATICO WITH PNEUMATIC CYLINDER	
Referencia	PVP (€)
77BD,050,4123M/E *	385
77BD,065,4123M/E *	449
77BD,080,4123M/E *	480
77BD,100,4123M/E *	570
77BD,125,4123M/E *	685
77BD,150,4123M/E *	875
77BD,200,4123M/E *	1.162
77BD,250,4123M/E *	1.639
77BD,300,4123M/E *	2.005
77BD,350,4123M/E *	2.848
77BD,400,4123M/E *	3.533
77BD,500,4123M/E *	5.538
77BD,600,4123M/E *	11.012

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-71C

VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE CLAPETA

SINGLE RUBBER SWING CHECK VALVE

Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Clapeta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM
 Asiento: EPDM
 Eje: AISI 420
 Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
 Distancia entre bridas: DIN3202 F6

Body and Bonnet: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Swing: EN-GJS-500-7 (GGG50) + EPDM
 Seat: EPDM
 Stem: AISI 420
 Epoxy paint coating 250µm
 Distance between flanges: DIN3202 F6

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
 * Delivery time on request, material on request



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	71C,050,4201	72
65	10/16	71C,065,4201	84
80	10/16	71C,080,4201	103
100	10/16	71C,100,4201	150
125	10/16	71C,125,4201	195
150	10/16	71C,150,4201	247
200	10/16	71C,200,4201 71C,200,4203	486
250	10/16	71C,250,4201 71C,250,4203	719
300	10/16	71C,300,4201 71C,300,4203	999
350	10/16	71C,350,4201 * 71C,350,4203 *	2.320
400	10/16	71C,400,4201 71C,400,4203	2.660
450	10/16	71C,450,4201 * 71C,450,4203 *	5.842
500	10/16	71C,500,4201 * 71C,500,4203 *	6.632
600	10/16	71C,600,4201 * 71C,600,4203 *	9.834

BVP-71W

VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE CLAPETA METALICA

SWING SINGLE METALIC CHECK VALVE

Cuerpo y Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Clapeta: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Latón
 Asiento: Latón
 Eje: AISI 420
 Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Body and Bonnet: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Swing: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Brass
 Seat: Brass
 Stem: AISI 420
 Epoxy paint coating 250µm

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
 * Delivery time on request, material on request



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	71W,050,5201 *	80
65	10/16	71W,650,5201 *	93
80	10/16	71W,080,5201 *	117
100	10/16	71W,100,5201 *	136
125	10/16	71W,125,5201 *	168
150	10/16	71W,150,5201 *	248
200	10/16	71W,200,5201 * 71W,200,5203 *	431
250	10/16	71W,250,5201 * 71W,250,5203 *	662
300	10/16	71W,300,5201 * 71W,300,5203 *	1.044

BVP-78C

VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA TODO INOX

DUAL PLATE CHECK VALVE ALL INOX

Cuerpo y Tapa: CF8M
 Eje: CF8M
 Resorte: CF8M
 Cuerpo: CF8M
 Platos: CF8M
 Asiento vulcanizado en Vitón

Body and Bonnet: CF8M
 Shaft: CF8M
 Spring: CF8M
 Body: CF8M
 Dishes: CF8M
 Vulcanized Viton seat

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
 * Delivery time on request, material on request



DN	PN	Referencia	PVP (€)
40	10/16	78C,040,7720 *	70
50	10/16	78C,050,7720 *	91
65	10/16	78C,065,7720 *	133
80	10/16	78C,080,7720 *	186
100	10/16	78C,100,7720 *	258
125	10/16	78C,125,7720 *	342
150	10/16	78C,150,7720 *	571
200	10/16	78C,200,7720 *	958
250	10/16	78C,250,7720 *	1.332

VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK VALVES

BVP-78C

VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE CLAPETA

DUAL PLATE CHECK VALVE

Cuerpo: EN-GJS-250 (GGG25)
Platos: EN-GJS-400 (GGG40) / CF8M
Asiento vulcanizado en NBR/EPDM
Eje y resortes: X20 Cr13 (AISI420)
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm

Body: EN-GJS-250 (GGG25)
Chainrings: EN-GJS-250 (GGG25) / CF8M
Vulcanized NBR/EPDM seat
Shaft and springs: X20 Cr13 (AISI420)
Coating with Blue Epoxy paint 250µm



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Platos: CF8M Discs: CF8M				Platos: EN-GJS-400 (GGG40) Discs: EN-GJS-400 (GGG40)		Platos: Bronce/Aluminio Discs: aluminum/bronze	
Actuador	ISO 5211	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
40	10/16	78C,040,4700	23	78C,040,4200	19	78C,040,4800 *	27
50	10/16	78C,050,4700	23	78C,050,4200	19	78C,050,4800 *	27
65	10/16	78C,065,4700	26	78C,065,4200	22	78C,065,4800 *	31
80	10/16	78C,080,4700	36	78C,080,4200	29	78C,080,4800 *	45
100	10/16	78C,100,4700	53	78C,100,4200	41	78C,100,4800 *	66
125	10/16	78C,125,4700	67	78C,125,4200	60	78C,125,4800 *	89
150	10/16	78C,150,4700	99	78C,150,4200	71	78C,150,4800 *	125
200	10/16	78C,200,4700	171	78C,200,4200	111	78C,200,4800 *	221
250	10/16	78C,250,5700	280	78C,250,5200	175	78C,250,5800 *	343
300	10/16	78C,300,5700	401	78C,300,5200	227	78C,300,5800 *	485
350	10/16	78C,350,5700	615	78C,350,5200	329	78C,350,5800 *	724
400	10/16	78C,400,5700	849	78C,400,5200	441	78C,400,5800 *	1.079
450	10/16	78C,450,5700	1.119	78C,450,5200	600	78C,450,5800 *	1.534
500	10/16	78C,500,5700	1.534	78C,500,5200	780	78C,500,5800 *	1.936
600	10/16	78C,600,5700	2.491	78C,600,5200	1.301	78C,600,5800 *	3.432

BVP-56

VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL

AXIAL CHECK VALVE

Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disco: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Rubber
Asiento: EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Diseño: EN16767(EN12516-1)
Distancia entre bridas: EN558 series 16
Pruebas: EN12266(ISO5208)
Límites de temperatura: -20°C +120°C
Presión mínima de estanqueidad: 0,3 a 0,5 bar Marcaje: EN-19
Funcionamiento en todas las posiciones Cierre ayudado por resorte
Reduce el golpe de ariete Funcionamiento silencioso Opción: filtro para uso como válvula de pie (Consultar)

Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: EN-GJS-500-7 (GGG50) + Rubber
Seat: EPDM

Epoxy paint coating 250µm

Design: EN16767 (EN12516-1)

Flange spacing: EN558 series 16

Testing: EN12266 (ISO5208)

Temperature limits: -20°C + 120°C

Minimum sealing pressure: 0.3 to 0.5 bar Marking: EN-19

Operation in all positions Spring-assisted closure Reduces water hammer Quiet operation Option: filter for use as a foot valve (Consult)



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	56,050,1111 *	150
65	10/16	56,065,1111 *	193
80	10/16	56,080,1111 *	204
100	10/16	56,100,1111 *	260
125	10/16	56,125,1111 *	308
150	10/16	56,150,1111 *	407
200	10 16	56,200,1111 * 56,200,1113 *	593
250	10 16	56,250,1111 * 56,250,1113 *	830
300	10 16	56,300,1111 * 56,300,1113 *	1.010
350	10 16	56,350,1111 * 56,350,1113 *	1.911
400	10 16	56,400,1111 * 56,400,1113 *	3.117
450	10 16	56,450,1111 * 56,450,1113 *	3.832
500	10 16	56,500,1111 * 56,500,1113 *	4.634
600	10 16	56,600,1111 * 56,600,1113 *	6.101

BVP-08

VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA

BALL CHECK VALVE

Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Bola: Acero + NBR
 Asiento: NBR
 Tonillería: Acero inoxidable AISI 304
 Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
 Distancia entre bridas: DIN3202 F6

Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Ball: Steel + NBR
 Seat: NBR
 Cooperage: AISI 304 stainless steel
 Epoxy paint coating 250µm
 Distance between flanges: DIN3202 F6

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
 * Delivery time on request, material on request



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	08,050,4101	67
65	10/16	08,065,4101	80
80	10/16	08,080,4101	99
100	10/16	08,100,4101	126
125	10/16	08,125,4101	209
150	10/16	08,150,4101	235
200	10 16	08,200,4101 08,200,4103	484
250	10 16	08,250,4101 08,250,4103	786
300	10 16	08,300,4101 08,300,4103	1.142
400	10 16	08,400,4101 08,400,4103	2.723
500	10 16	08,500,4101 * 08,500,4103 *	4.783
600	10 16	08,600,4101 * 08,600,4103 *	12.984

BVP-08G

VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA ROSCADA

BALL CHECK VALVE THROATED

Serie Roscada
 Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Bola: Acero + NBR
 Asiento: NBR
 Tonillería: Acero inoxidable AISI 304
 Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Throated Series
 Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
 Ball: Steel + NBR
 Seat: NBR
 Cooperage: AISI 304 stainless steel
 Epoxy paint coating 250µm



Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1 1/4"	10/16	08,032,410G	34
1 1/2"	10/16	08,040,410G	37
2"	10/16	08,050,410G	47
2 1/2"	10/16	08,065,410G	61
3"	10/16	08,080,410G	95

BVP-55

VÁLVULA DE RETENCIÓN PIE

FOOT CHECK VALVE

Cuerpo: EN-GJS-250 (GG25)
 Filtro colador de acero inoxidable AISI304
 Cierre: Neopreno vulcanizado
 Recubrimiento con esmalte sintético

Body: EN-GJS-250 (GG25)
 AISI304 stainless steel strainer filter
 Closure: vulcanized neoprene
 Coating with synthetic enamel



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	55,050,1111	85
65	10/16	55,065,1111	115
80	10/16	55,080,1111	139
100	10/16	55,100,1111	195
125	10/16	55,125,1111	261
150	10/16	55,150,1111	362
200	10 16	55,200,1111 55,200,1113	525
250	10 16	55,250,1111 55,250,1113	830
300	10 16	55,300,1111 55,300,1113	1.258

VÁLVULAS DE FLOTADOR Y VENTOSAS FLOAT VALVE & AIR RELEASE VALVE

BVP-72A VÁLVULA AUTOMÁTICA DE FLOTADOR ANGULAR

AUTOMATIC ANGLE FLOAT VALVE



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Cuerpo: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Tapa: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Barra de acero inoxidable AISI 304
Boya: X5CrNi18-10
Tonillería: Acero inoxidable AISI 304
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	72A,050,5203	657
65	10/16	72A,065,5203	905
80	10/16	72A,080,5203	1.115
100	10/16	72A,100,5203	1.422
125	10/16	72A,125,5203	2.010
150	10/16	72A,150,5203	2.870
200	10/16	72A,200,5203	5.318
250	10/16	72A,250,5203 *	5.851
300	10/16	72A,300,5203 *	7.907

Body: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Cap: EN-GJS-400-7 (GGG40)
AISI 304 stainless steel bar
Buoy: X5CrNi18-10
Cooperage: AISI 304 stainless steel
Epoxy paint coating 250µm

BVP-73B VENTOSA TRIPLE EFECTO BRIDAS PN 10/16

TRIPLE EFFECT AIR RELEASE VALVE FLANGED
CONNECTION PN 10/16



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Cuerpo: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Tapa: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Barra de acero inoxidable AISI 304
Boya: X5CrNi18-10
Tonillería: Acero inoxidable AISI 304
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	73B,050,5323T	319
80	10/16	73B,080,5323T	421
100	10/16	73B,100,5323T	567
150	10/16	73B,150,5323T	924
200	10/16	73B,200,5321T	1.309
300	10/16	73B,300,5321T *	2.301
350	10/16	73B,350,5321T *	3.597
400	10/16	73B,400,5321T *	3.979

Body: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Cap: EN-GJS-400-7 (GGG40)
AISI 304 stainless steel bar
Buoy: X5CrNi18-10
Cooperage: AISI 304 stainless steel
Epoxy paint coating 250µm

BVP-73B-RG VENTOSA TRIFUNCIONAL ROSCADA TRIPLE EFFECT AIR RELEASE VALVE THREADED CONNECTION



Cuerpo: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Internos: ABS
Asiento: EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Body: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Internal: ABS
Seat: EPDM
Epoxy paint coating 250µm

Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
Rosca 1"	10/16	73B,025,5213RG	120

BVP-73 VENTOSA TRIPLE EFECTO BRIDAS PN 25/40

TRIPLE EFFECT AIR RELEASE VALVE FLANGED CONNECTION
PN 25/40



DN 50-200



DN 200-350

Cuerpo: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Tapa: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Tonillería: Acero inoxidable AISI 304
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Body: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Cap: EN-GJS-400-7 (GGG40)
Cooperage: AISI 304 stainless steel
Epoxy paint coating 250µm

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	25	73,050,5325T *	323
40	40	73,050,5327T *	355
65	25	73,065,5325T *	323
40	40	73,065,5327T *	355
80	25	73,080,5325T *	434
40	40	73,080,5327T *	479
100	25	73,100,5325T *	526
40	40	73,100,5327T *	578
125	25	73,125,5325T *	526
40	40	73,125,5327T *	578
150	25	73,150,5325T *	1.018
40	40	73,150,5327T *	1.120
200	25	73,200,5325T *	1.872
40	40	73,200,5327T *	2.059
250	25	73,250,5325T *	2.427
40	40	73,250,5327T *	2.669
300	25	73,300,5325T *	3.610
40	40	73,300,5327T *	3.971
350	25	73,350,5325T *	5.549
40	40	73,350,5327T *	6.104

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-73R VENTOSA TRIFUNCIONAL AGUAS RESIDUALES

TRIPLE EFFECT AIR RELEASE VALVE FOR WASTEWATER



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	73R,050,5323T	1.176
80	10/16	73R,080,5323T	1.199
100	10/16	73R,100,5323T	1.236
150	10/16	73R,150,5323T	1.248
200	10/16	73R,200,5323T *	1.489
16	16	73R,200,5321T *	

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

CON FUNCION NON SLAM WITH FUNCTION NON SLAM			
DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	73R,050,5323TNS *	1.445
80	10/16	73R,080,5323TNS *	1.561
100	10/16	73R,100,5323TNS *	1.674
150	10/16	73R,150,5323TNS *	2.097
200	10/16	73R,200,5323TNS *	3.049
16	16	73R,200,5321TNS *	

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tapa: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Boya de acero inoxidable AISI316
Internos de acero inoxidable AISI316
Asiento: EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Cap: EN-GJS-500-7 (GGG50)
AISI316 stainless steel buoy
AISI316 stainless steel trim
Seat: EPDM
Epoxy paint coating 250µm

BVP-82U

UNIÓN UNIVERSAL

UNIVERSAL MECHANICAL COUPLING



Manguito y contrabrida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tornillería: Acero al carbono
Junta de cierre: EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
PARA TUBERÍA DE ACERO, FUNDICIÓN, PVC Y FIBROCEMENTO

Tolerancia	Referencia	PVP (€)
48-60	82U,040,51111A	16
59-72	82U,050,51111A	21
72-85	82U,065,51111A	23
88-103	82U,080,51111A	27
109-128	82U,100,51111B	34
132-153	82U,125,51111A	44
159-182	82U,150,51111A	55
192-210	82U,200,51111A	57
218-235	82U,200,51111B	77
242-267	82U,250,51111B	86
272-289	82U,250,51111C	103

Coupling and counter flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Screws: Carbon steel
Seal gasket: EPDM
Epoxy paint coating 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
FOR STEEL, CAST, PVC AND FIBRECEMENT PIPE

Tolerancia	Referencia	PVP (€)
315-332	82U,300,51111A	117
322-339	82U,300,51111B	118
340-360	82U,300,51111C	167
351-378	82U,350,51111A	183
374-391	82U,350,51111B	200
417-437	82U,400,51111A	219
480-500	82U,450,51111A	278
500-516	82U,500,51111A	295
526-546	82U,500,51111B	335
600-630	82U,600,51111A	381
630-650	82U,600,51111B	370

BVP-84P

UNIÓN GIBAUT

GIBAUT MECHANICAL COUPLING



Manguito y contrabrida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tornillería: Acero al carbono
Juntas: Anillo en AISI 304 vulcanizado en EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
PARA TUBERÍA DE PVC

Coupling and counter flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Screws: Carbon steel
Gaskets: Ring in AISI 304 vulcanized in EPDM
Epoxy paint coating 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
FOR PVC PIPE

DE	Referencia	PVP (€)
50	84P,050,53111G	11
63	84P,050,53111G	12
75	84P,065,53111G	14
90	84P,080,53111G	17
110	84P,100,53111G	24
125	84P,125,53111G	29
140	84P,125,53111GA	33
160	84P,150,53111G	40
180	84P,175,53111G	57
200	84P,200,53111G	76
250	84P,250,53111G	110
315	84P,300,53111G	142
400	84P,400,53111G	179
500	84P,500,53111G	235

BVP-83P

BRIDA AUTOBLOCANTE CON TIRANTES

SELF-LOCKING FLANGE ADAPTOR WITH BRACES



Cuerpo Brida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tornillería: Acero al carbono
Junta de cierre: EPDM
Anillo de sujeción: AISI 304 vulcanizado en EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
PARA TUBERÍA DE PVC Y PE

Body flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Screws: Carbon steel
Seal gasket: EPDM
Clamping ring: AISI 304 vulcanized in EPDM
Epoxy paint coating 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
FOR PVC AND PE PIPE

DN	DE	Referencia	PVP (€)
50	63	83P,050,53111A	49
65	75	83P,065,53111A	52
80	90	83P,080,53111A	59
100	110	83P,100,53111A	64
100	125	83P,100,53111B	67
125	125	83P,125,53111A	76
125	140	83P,125,53111B	86
150	160	83P,150,53111A	96
150	180	83P,150,53111B	99
200	200	83P,200,53111A	136
200	225	83P,200,53111B	143
250	250	83P,250,53111A	205
250	280	83P,250,53111B	229
300	315	83P,300,53111A	250
350	355	83P,350,53111A *	461
400	400	83P,400,53111A *	493
500	500	83P,500,53111A *	645
500	560	83P,500,53111B *	761
600	630	83P,600,53111A *	776
700	710	83P,700,53111A *	1.115

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-82P

UNIÓN AUTOBLOCANTE

SELF-LOCKING MECHANICAL COUPLING



Manguito y contrabrida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tornillería: Acero al carbono
Junta de cierre: EPDM
Anillo de sujeción: AISI 304 vulcanizado en EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
PARA TUBERÍA DE PVC Y PE

Coupling and counter flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Screws: Carbon steel
Seal gasket: EPDM
Clamping ring: AISI 304 vulcanized in EPDM
Epoxy paint coating 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
FOR PVC AND PE PIPE

DN	DE	Referencia	PVP (€)
50	63	82P,050,53111A	62
65	75	82P,065,53111A	68
80	90	82P,080,53111A	77
100	110	82P,100,53111A	87
100	125	82P,100,53111B	96
125	125	82P,125,53111A	96
125	140	82P,125,53111B	115
150	160	82P,150,53111A	126
150	180	82P,175,53111A	151
200	200	82P,200,53111A	185
200	225	82P,225,53111A	257
250	280	82P,280,53111A	317
300	315	82P,300,53111A	427

BVP-83PM

BRIDA AUTOBLOCANTE

SELF-LOCKING FLANGE ADAPTOR



Cuerpo brida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Junta de cierre: EPDM
Anillo de sujeción: Latón
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
Temperatura De Trabajo: - 10 °C - + 120 °C
PARA TUBERÍA DE PVC Y PE

Body flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Seal gasket: EPDM
Clamping ring: Brass
Coating with Epoxy paint 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
Working Temperature: - 10 °C - + 120 °C
FOR PVC AND PE PIPE

DN	DE	Referencia	PVP (€)
40	40	83PM,040,53111A	14
40	50	83PM,040,53111B	15
50/65	63	83PM,050,53111A	16
65	75	83PM,065,53111A	20
80	90	83PM,080,53111A	28
100	110	83PM,100,53111A	34
125	125	83PM,125,53111A	38
125	140	83PM,125,53111B	50
150	160	83PM,150,53111A	58
200	200	83PM,200,53111A	73
200	225	83PM,200,53111B	83
250	250	83PM,250,53111A	107
300	315	83PM,300,53111A	151
400	400	83PM,400,53111A	227

BVP-83U

BRIDA UNIVERSAL

UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR



Manguito y contrabrida: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Tornillería: Acero al carbono
Junta de cierre: EPDM
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Aprobación según WRAS para el agua potable (caucho y pintura)
PARA TUBERÍA DE ACERO, FUNDICIÓN, PVC Y FIBROCEMENTO

Coupling and counter flange: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Screws: Carbon steel
Seal gasket: EPDM
Epoxy paint coating 250µm
WRAS approval for drinking water (rubber and paint)
FOR STEEL, CAST, PVC AND FIBRECEMENT PIPE

DN	DE	Referencia	PVP (€)
40	48-60	83U,040,51111A	19
50	59-72	83U,050,51111A	26
65	72-85	83U,065,51111A	33
80	88-103	83U,080,51111A	35
100	109-128	83U,100,51111A	38
125	132-153	83U,125,51111A	47
150	159-182	83U,150,51111A	54
200	192-210	83U,200,51111A	67
200	218-235	83U,200,51111B	74
250	242-262	83U,250,51111A	90
250	250-267	83U,250,51111B	95
250	272-289	83U,250,51111C	98
300	315-332	83U,300,51111A	119
300	322-339	83U,300,51111B	121
300	340-360	83U,300,51111C	184
350	351-378	83U,350,51111A	215
350	374-391	83U,350,51111B	242
400	417-437	83U,400,51111A	241
500	500-516	83U,500,51111A	373
500	526-546	83U,500,51111B	360
600	630-650	83U,600,51111A	477

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE CONTROL

AUTOMATIC CONTROL VALVES

BVP-90

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE CONTROL

AUTOMATIC CONTROL VALVES



BVP-90 VALVULA DE CONTROL AUTOMATICA CONTROL DE NIVEL
BVP-90 AUTOMATIC CONTROL VALVE LEVEL CONTROL

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	90,050,51111 *	685
65	10/16	90,065,51111 *	734
80	10/16	90,080,51111 *	831
100	10/16	90,100,51111 *	1.036
125	10/16	90,125,51111 *	1.439
150	10/16	90,150,51111 *	1.841
200	10/16	90,200,51111 *	2.870
250	10/16	90,250,51111 *	4.593
300	10/16	90,300,51111 *	5.798
350	10/16	90,350,51111 *	8.181
400	10/16	90,400,51111 *	11.380
450	10/16	90,450,51111 *	12.426
500	10/16	90,500,51111 *	17.039
600	10/16	90,600,51111 *	25.281



BVP-91 VALVULA DE CONTROL AUTOMATICA REDUCTORA DE PRESION
BVP-91 AUTOMATIC PRESSURE REDUCING CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
91,050,51111	946
91,065,51111	1.062
91,080,51111	1.155
91,100,51111	1.351
91,125,51111	1.732
91,150,51111	2.117
91,200,51111	3.204
91,250,51111	5.003
91,300,51111	6.272
91,350,51111 *	8.599
91,400,51111 *	11.863
91,450,51111 *	12.993
91,500,51111 *	17.763
91,600,51111 *	26.237



BVP-92 VALVULA DE CONTROL DE PRESION DIFERENCIAL
BVP-92 DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
92,050,51111 *	1.036
92,065,51111 *	1.152
92,080,51111 *	1.246
92,100,51111 *	1.441
92,125,51111 *	1.853
92,150,51111 *	2.265
92,200,51111 *	3.330
92,250,51111 *	5.085
92,300,51111 *	6.324
92,350,51111 *	8.729
92,400,51111 *	12.100



BVP-93 VALVULA DE CONTROL AUTOMATICA MANTENEDORA/ REDUCTORA DE PRESION
BVP-93 AUTOMATIC MAINTENANCE / PRESSURE REDUCING CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
93,050,51111 *	1.283
93,065,51111 *	1.400
93,080,51111 *	1.493
93,100,51111 *	1.688
93,125,51111 *	2.098
93,150,51111 *	2.479
93,200,51111 *	3.512
93,250,51111 *	5.165
93,300,51111 *	6.330
93,350,51111 *	8.801
93,400,51111 *	11.910
93,450,51111 *	12.986
93,500,51111 *	17.529
93,600,51111 *	25.599



BVP-94 VALVULA DE CONTROL AUTOMATICA ANTICIPACIÓN / ALIVIO PICO DE PRESION
BVP-94 AUTOMATIC ANTICIPATION / PRESSURE RELIEF VALVE

Referencia	PVP (€)
94,050,51111 *	1.305
94,065,51111 *	1.421
94,080,51111 *	1.514
94,100,51111 *	1.710
94,125,51111 *	2.096
94,150,51111 *	2.479
94,200,51111 *	3.544
94,250,51111 *	5.197
94,300,51111 *	6.363
94,350,51111 *	8.969
94,400,51111 *	12.257



BVP-95 VALVULA DE CONTROL AUTOMATICA LIMITADORA DE CAUDAL
BVP-95 AUTOMATIC FLOW LIMITING CONTROL VALVE

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	95,050,51111 *	1.268
65	10/16	95,065,51111 *	1.402
80	10/16	95,080,51111 *	1.513
100	10/16	95,100,51111 *	1.766
125	10/16	95,125,51111 *	2.221
150	10/16	95,150,51111 *	2.639
200	10/16	95,200,51111 *	3.754
250	10/16	95,250,51111 *	5.586
300	10/16	95,300,51111 *	6.915
350	10/16	95,350,51111 *	9.419
400	10/16	95,400,51111 *	12.689
450	10/16	95,450,51111 *	13.997
500	10/16	95,500,51111 *	18.832
600	10/16	95,600,51111 *	27.464



BVP-96 VALVULA DE CONTROL DE ANTICIPACION
BVP-96 ANTICIPATION CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
96,050,51111 *	946
96,065,51111 *	1.062
96,080,51111 *	1.156
96,100,51111 *	1.351
96,125,51111 *	1.763
96,150,51111 *	2.175
96,200,51111 *	3.240
96,250,51111 *	4.995
96,300,51111 *	6.235
96,350,51111 *	8.640
96,400,51111 *	12.010



BVP-97 VALVULA DE CONTROL LENTO
BVP-97 SLOW CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
97,050,51111 *	524
97,065,51111 *	645
97,080,51111 *	742
97,100,51111 *	947
97,125,51111 *	1.350
97,150,51111 *	1.752
97,200,51111 *	2.780
97,250,51111 *	4.504
97,300,51111 *	5.709
97,350,51111 *	8.092
97,400,51111 *	11.290
97,450,51111 *	12.336
97,500,51111 *	16.950
97,600,51111 *	25.192



BVP-98 VALVULA DE CONTROL SOLENOIDE TODO/NADA
BVP-98 ON / OFF SOLENOID CONTROL VALVE

Referencia	PVP (€)
98,050,51111 *	596
98,065,51111 *	717
98,080,51111 *	814
98,100,51111 *	1.019
98,125,51111 *	1.422
98,150,51111 *	1.823
98,200,51111 *	2.852
98,250,51111 *	4.575
98,300,51111 *	5.780
98,350,51111 *	8.164
98,400,51111 *	11.362
98,450,51111 *	12.408
98,500,51111 *	17.021
98,600,51111 *	25.264

Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disco: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Diafragma: EPDM + Nylon
Asiento: EPDM
Distancia entre caras: DIN 3202 F1
Pintura Epoxy: 250 Micras

Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Diaphragm: EPDM + Nylon
Seat: EPDM
Face-to-face distance: DIN 3202 F1
Epoxy Paint: 250 Microns

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-04

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® SIMPLE ONDA EXTREMOS BRIDADOS

PROFLEX® RUBBER EXPANSION JOINTS FLANGED ENDS SIMPLE WAVE

Manguito: EPDM/NBR con refuerzo interior de Nylon reforzado

Bridas: acero Q235 / AISI304 / AISI316

Requiere bulones de seguridad para un montaje correcto

CONSULTAR PARA MAYORES DIÁMETROS

Cuff: EPDM / NBR with internal reinforced Nylon reinforcement

Flanges: Q235 steel / AISI304 / AISI316

Requires safety bolts for proper mounting

FOR BIGGER DIMENSION, CONSULT



EPDM				NBR		EPDM / AISI304		NBR / AISI304		EPDM / AISI316L		NBR / AISI316L	
DN	PN	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)	Referencia	PVP (€)
32	10/16	04,032,311	20	04,032,511	20								
40	10/16	04,040,311	21	04,040,511	21	04,040,3115 *	96	04,040,5115 *	96	04,040,3111 *	101	04,040,5111 *	101
50	10/16	04,050,311	24	04,050,511	24	04,050,3115 *	123	04,050,5115 *	123	04,050,3111 *	130	04,050,5111 *	130
65	10/16	04,065,311	33	04,065,511	33	04,065,3115 *	148	04,065,5115 *	148	04,065,3111 *	156	04,065,5111 *	156
80	10/16	04,080,311	40	04,080,511	40	04,080,3115 *	187	04,080,5115 *	187	04,080,3111 *	197	04,080,5111 *	197
100	10/16	04,100,311	48	04,100,511	48	04,100,3115 *	224	04,100,5115 *	224	04,100,3111 *	235	04,100,5111 *	235
125	10/16	04,125,311	66	04,125,511	66	04,125,3115 *	287	04,125,5115 *	287	04,125,3111 *	302	04,125,5111 *	302
150	10/16	04,150,311	82	04,150,511	82	04,150,3115 *	370	04,150,5115 *	370	04,150,3111 *	389	04,150,5111 *	389
200	10	04,200,311	123	04,200,511	123	04,200,3115 *		04,200,5115 *		04,200,3111 *		04,200,5111 *	
	16	04,200,313	129	04,200,513 *	129	04,200,3135 *	518	04,200,5135 *	518	04,200,3131 *	545	04,200,5131 *	545
250	10	04,250,311	178	04,250,511	178	04,250,3115 *		04,250,5115 *		04,250,3111 *		04,250,5111 *	
	16	04,250,313	186	04,250,513 *	186	04,250,3135 *	693	04,250,5135 *	693	04,250,3131 *	730	04,250,5131 *	730
300	10	04,300,311	245	04,300,511	245	04,300,3115 *		04,300,5115 *		04,300,3111 *		04,300,5111 *	
	16	04,300,313	257	04,300,513 *	257	04,300,3135 *	933	04,300,5135 *	933	04,300,3131 *	982	04,300,5131 *	982
350	10	04,350,311	317	04,350,511 *	317								
	16	04,350,313	332	04,350,513 *	332								
400	10	04,400,311	394	04,400,511 *	394								
	16	04,400,313	414	04,400,513 *	414								
450	10	04,450,311	466	04,450,511 *	466								
	16	04,450,313	512	04,450,513 *	512								
500	10	04,500,311	527	04,500,511 *	527								
	16	04,500,313	630	04,500,513 *	630								
600	10	04,600,311	797	04,600,511 *	797								
	16	04,600,313	851	04,600,513 *	851								

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-04

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DOBLE ONDA EXTREMOS BRIDADOS

PROFLEX® RUBBER EXPANSION JOINTS FLANGED ENDS

DOUBLE WAVE



EPDM			
DN	PN	Referencia	PVP (€)
40	10/16	04,040,351S	25
50	10/16	04,050,351S	27
65	10/16	04,065,351S	37
80	10/16	04,080,351S	43
100	10/16	04,100,351S	62
125	10/16	04,125,351S	78
150	10/16	04,150,351S	95
200	10	04,200,351S	
	16	04,200,353S	174
250	10	04,250,351S	
	16	04,250,353S	249
300	10	04,300,351S	
	16	04,300,353S	309

Manguito: EPDM con refuerzo interior de Nylon reforzado

Bridas: acero Q235

Requiere bulones de seguridad para un montaje correcto

Cuff: EPDM with internal reinforced Nylon reinforcement

Flanges: Q235 steel

Requires safety bolts for proper mounting

BVP-04

MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX® DOBLE ONDA EXTREMOS ROSCADOS ROSCA GAS

PROFLEX® RUBBER EXPANSION JOINTS GAS THREAD DOUBLE WAVE



Manguito: doble onda EPDM con refuerzo interior de Nylon reforzado
Rosca Gas

Cuff: double EPDM wave with reinforced Nylon inner reinforcement
Gas thread

EPDM			
Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/2"	10/16	04,015,337	11
3/4"	10/16	04,020,337	11
1"	10/16	04,025,337	14
1 1/4"	10/16	04,032,337	16
1 1/2"	10/16	04,040,337	22
2"	10/16	04,050,337	26
2 1/2"	10	04,065,337	43
3"	16	04,080,337	65

COMPENSADOR METÁLICO DE EXPANSIÓN METALLIC EXPANSION JOINTS

BVP-04

BULONES DE SEGURIDAD PARA MANGUITO ELÁSTICO PROFLEX®

SAFETY BOLTS PROFLEX® RUBBER EXPANSION JOINTS



Unidades a Instalar:

- Bridas: Acero Zincado
- Varillas: DIN 975 Acero Zincado
- Tuercas: DIN 934 Acero Zincado

El precio incluye hasta DN-65 2 juegos de bulones, desde DN-80 hasta DN-600 4 juegos de bulones

Units to install:

- Flanges: Zinc Plated Steel
- Rods: DIN 975 Zinc Plated Steel
- Nuts: DIN 934 Zinc Plated Steel

The price includes up to DN-65, 2 sets of bolts, from DN-80 to DN-600, 4 sets of bolts

DN	PN	Unidades	Referencia	PVP (€)
40	10/16	not necessary	04,040,1	45
50	10/16	not necessary	04,050,1	45
65	10/16	not necessary	04,065,1	45
80	10/16	not necessary	04,080,1	99
100	10/16	not necessary	04,100,1	99
125	10	not necessary	04,125,1	99
150	16	not necessary	04,150,1	99
200	10 16	2 3	04,200,1 04,200,3	293
250	10 16	2 3	04,250,1 04,250,3	293
300	10 16	2 3	04,300,1 04,300,3	293
350	10 16	3 4	04,350,1 04,350,3	293
400	10 16	3 4	04,400,1 04,400,3	293
450	10 16	4 5	04,450,1 04,450,3	293
500	10 16	4 5	04,500,1 04,500,3	293
600	10 16	4 5	04,600,1 04,600,3	293

BVP-05

COMPENSADOR METÁLICO DE DILATACIÓN PROFLEX®

PROFLEX® METALLIC EXPANSION JOINTS



BRIDADO

Camisa: Acero Inoxidable AISI304
Fuelle: Acero Inoxidable AISI304
Bridas: Acero al carbono
Tornillería: Acero galvanizado

FLANGE

Shirt: AISI304 Stainless Steel
Bellows: AISI304 Stainless Steel
Flanges: Carbon steel
Screws: Galvanized steel

DN	PN	Referencia	PVP (€)
32	10/16	05,032,1B3	53
40	10/16	05,040,1B3	61
50	10/16	05,050,1B3	71
65	10/16	05,065,1B3	82
80	10/16	05,080,1B3	93
100	10/16	05,100,1B3	115
125	10	05,125,1B3	152
150	16	05,150,1B3	182
200	10 16	05,200,1B3 05,200,3B3	241
250	10 16	05,250,1B3 05,250,3B3	304
300	10 16	05,300,1B3 05,300,3B3	369
350	10 16	05,350,1B3 * 05,350,3B3 *	660
400	10 16	05,400,1B3 * 05,400,3B3 *	864
450	10 16	05,450,1B3 * 05,450,3B3 *	955
500	10 16	05,500,1B3 * 05,500,3B3 *	1.109
600	10 16	05,600,1B3 * 05,600,3B3 *	1.369

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



EXTREMOS SOLDADOS

Camisa: Acero Inoxidable AISI304
Fuelle: Acero Inoxidable AISI304
Extremos soldar: Acero al carbono

END WELDING

Shirt: AISI304 Stainless Steel
Bellows: AISI304 Stainless Steel
Weld ends: Carbon steel

DN	PN	Referencia	PVP (€)
15	16	05,015,1S1	15
20	16	05,020,1S1	16
25	16	05,025,1S1	18
32	16	05,032,1S1	24
40	16	05,040,1S1	31
50	16	05,050,1S1	34
65	16	05,065,1S1	40
80	16	05,080,1S1	46
100	16	05,100,1S1	61
125	16	05,125,1S1	77
150	16	05,150,1S1	109
200	16	05,200,1S1	150
250	16	05,250,1S1	175
300	16	05,300,1S1	206

BVP-09 FILTRO EN Y Y STRAINER



Cuerpo: Fundición dúctil hasta DN-350
>=400 WCB Mecano soldado
Tamiz de malla de filtrado: Acero Inoxidable
AISI304
Tornillería: Acero Zincado
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm
Distancia entre caras: DIN3202 F6

Body: Ductile cast iron up to DN-350 >= 400
WCB Meccano welded
Filter mesh strainer: AISI304 Stainless Steel
Screws: Zinc Plated Steel
Epoxy paint coating 250µm
Face-to-face distance: DIN3202 F6

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	09,050,4201	42
65	10/16	09,065,4201	53
80	10/16	09,080,4201	73
100	10/16	09,100,4201	83
125	10	09,125,4201	155
150	16	09,150,4201	185
200	10	09,200,5201	327
	16	09,200,5203	
250	10	09,250,5201	582
	16	09,250,5203	
300	10	09,300,5201	850
	16	09,300,5203	
350	10	09,350,5201 *	2.505
	16	09,350,5203 *	
400	10	09,400,5201 *	3.275
	16	09,400,5203 *	
450	10	09,450,5201 *	3.589
	16	09,450,5203 *	
500	10	09,500,5201 *	4.230
	16	09,500,5203 *	
600	10	09,600,5201 *	5.380
	16	09,600,5203 *	
700	10	09,700,5201 *	8.507
	16	09,700,5203 *	
800	10	09,800,5201 *	11.725
	16	09,800,5203 *	
900	10	09,900,5201 *	16.324
	16	09,900,5203 *	
1000	10	09,1000,5201 *	20.692
	16	09,1000,5203 *	

BVP-09A FILTRO DE CESTA BASKET TYPE STRAINER



Cuerpo: Fundición dúctil
Tamiz de malla de filtrado: Acero Inoxidable
AISI304
Tornillería: Acero galvanizado 8.8
Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Body: Ductile cast iron
Filter mesh strainer: AISI304 Stainless Steel
Screws: Galvanized steel 8.8
Epoxy paint coating 250µm

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10/16	09A,050,4201 *	74
65	10/16	09A,065,4201 *	91
80	10/16	09A,080,4201 *	120
100	10/16	09A,100,4201 *	164
125	10/16	09A,125,4201 *	243
150	10	09A,150,4201 *	336
200	10	09A,200,4201 *	519
	16	09A,200,4203 *	
250	10	09A,250,4201 *	821
	16	09A,250,4203 *	
300	10	09A,300,4201 *	1.207
	16	09A,300,4203 *	
350	10	09A,350,4201 *	1.718
	16	09A,350,4203 *	
400	10	09A,400,4201 *	2.449
	16	09A,400,4203 *	
450	10	09A,450,4201 *	2.440
	16	09A,450,4203 *	
500	10	09A,500,4201 *	3.491
	16	09A,500,4203 *	
600	10	09A,600,4201 *	4.912
	16	09A,600,4203 *	

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

BVP-09RG FILTRO EN Y ROSCADO THREADED Y STRAINER



Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1"	16	09,025,4201RG *	23
1 1/4"	16	09,032,4201RG *	35
1 1/2"	16	09,040,4201RG *	41
2"	16	09,050,4201RG *	55
2 1/2"	16	09,065,4201RG *	69
3"	16	09,080,4201RG *	86
4"	16	09,100,4201RG *	86

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE

TELESCOPIC REMOVAL REEL

BVP-79-BS

TIPO BRIDAS SERIE 14

TYPE FLANGES SERIES 14



DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10	69,050,3103	149
	16	69,050,3103	149
	25	69,050,3105	235
65	10	69,065,3100	164
	16	69,065,3103	171
	25	69,065,3105	271
80	10	69,080,3100	172
	16	69,080,3103	178
	25	69,080,3105	294
100	10	69,100,3100	174
	16	69,100,3103	180
	25	69,100,3105	307
125	10	69,125,3100	195
	16	69,125,3103	203
	25	69,125,3105	340
150	10	69,150,3100	200
	16	69,150,3103	220
	25	69,150,3105	384
200	10	69,200,3100	324
	16	69,200,3103	341
	25	69,200,3105	654
250	10	69,250,3100	421
	16	69,250,3103	455
	25	69,250,3105	800
300	10	69,300,3100	487
	16	69,300,3103	546
	25	69,300,3105	970
350	10	69,350,3100 *	642
	16	69,350,3103 *	687
	25	69,350,3105 *	1.306
400	10	69,400,3100 *	790
	16	69,400,3103 *	839
	25	69,400,3105 *	1.500
450	10	69,450,3100 *	919
	16	69,450,3103 *	1.028
	25	69,450,3105 *	1.888
500	10	69,500,3100 *	1.003
	16	69,500,3103 *	1.116
	25	69,500,3105 *	2.276
600	10	69,600,3100 *	1.528
	16	69,600,3103 *	1.750
	25	69,600,3105 *	2.990
700	10	69,700,3100 *	1.920
	16	69,700,3103 *	2.208
	25	69,700,3105 *	3.474
800	10	69,800,3100 *	2.502
	16	69,800,3103 *	2.772
	25	69,800,3105 *	4.094
900	10	69,900,3100 *	2.936
	16	69,900,3103 *	3.286
	25	69,900,3105 *	5.010
1000	10	69,1000,3100 *	3.402
	16	69,1000,3103 *	3.775
	25	69,1000,3105 *	6.127

DN	PN	Referencia	PVP (€)
50	10	69,050,2203F	76
	16	69,050,2203F	76
	25	69,050,2205F*	76
65	10	69,065,2200F	93
	16	69,065,2203F	93
	25	69,065,2205F*	93
80	10	69,080,2200F	121
	16	69,080,2203F	121
	25	69,080,2205F*	121
100	10	69,100,2200F	137
	16	69,100,2203F	137
	25	69,100,2205F*	177
125	10	69,125,2200F	178
	16	69,125,2203F	178
	25	69,125,2205F*	231
150	10	69,150,2200F	207
	16	69,150,2203F	207
	25	69,150,2205F*	259
200	10	69,200,2200F	269
	16	69,200,2203F	292
	25	69,200,2205F*	433
250	10	69,250,2200F	376
	16	69,250,2203F	413
	25	69,250,2205F*	630
300	10	69,300,2200F	467
	16	69,300,2203F	507
	25	69,300,2205F*	799
350	10	69,350,2200F*	589
	16	69,350,2203F*	640
	25	69,350,2205F*	1.049
400	10	69,400,2200F*	718
	16	69,400,2203F*	809
	25	69,400,2205F*	1.164
450	10	69,450,2200F*	925
	16	69,450,2203F*	1.195
	25	69,450,2205F*	1.578
500	10	69,500,2200F*	868
	16	69,500,2203F*	1.266
	25	69,500,2205F*	1.721
600	10	69,600,2200F*	1.209
	16	69,600,2203F*	1.775
	25	69,600,2205F*	2.448
700	10	69,700,2200F*	1.745
	16	69,700,2203F*	2.207
	25	69,700,2205F*	3.543
800	10	69,800,2200F*	1.983
	16	69,800,2203F*	2.438
	25	69,800,2205F*	3.979
900	10	69,900,2200F*	2.757
	16	69,900,2203F*	3.087
	25	69,900,2205F*	5.988
1000	10	69,1000,2200F*	2.903
	16	69,1000,2203F*	3.692
	25	69,1000,2205F*	7.425

Bridas: Acero al carbono

Virola: Acero Inoxidable AISI 304

Tuercas de bridas intermedias: Acero 4.8 con protección Dracomat

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Junta: EPDM

Opción:

Virola AISI 316 +10% Incremento de precio

Tornillería:

Acero Inoxidable AISI 304 +3% Incremento de precio

Acero Inoxidable AISI 316 +5% Incremento de precio

Flanges: Carbon steel

Collar: AISI 304 Stainless Steel

Intermediate Flange Nuts: 4.8 Steel with Dracomat Protection

Epoxy paint coating 250µm

Gasket: EPDM

Option:

Collar AISI 316 + 10% Price increase

Screws:

AISI 304 Stainless Steel + 3% Price increase

AISI 316 Stainless Steel + 5% Price increase

Bridas: EN-GJS-500-7 (GGG50)

Virola: EN-GJS-500-7 (GGG50)

Varillas y tuercas: Acero 4.8 con protección Dracomat

Recubrimiento con pintura Epoxi 250µm

Junta: EPDM

Varillas y Tuercas INOX consultar

Flanges: EN-GJS-500-7 (GGG50)

Collar: EN-GJS-500-7 (GGG50)

Rods and nuts: 4.8 steel with Dracomat protection

Epoxy paint coating 250µm

Gasket: EPDM

Rod and Nut INOX on request

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-70-FM

VÁLVULA DE COMPUERTA SISTEMAS ANTI-INCENDIO

GATE VALVE FOR FIRE PROTECTION SYSTEMS

Cuerpo y cierre: EN GJS-400-15 (GGG40) + EPDM
Eje: Acero Inoxidable AISI416
Distancia entre bridas: ASME B16, 10
Diseño: AWWA 515
Recubrimiento con pintura Epoxi Rojo 250µm

Body and closure: EN GJS-400-15 (GGG40) + EPDM
Shaft: AISI416 Stainless Steel
Flange Distance: ASME B16, 10
Design: AWWA 515
Coated with Red Epoxy paint 250µm



HUSILLO FIJO EXTREMOS BRIDAS
200 psi - UL/FM
NON-RISING STEM FLANGED
200 psi - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50	70FM,050,4211 *	161
65	70FM,065,4211 *	173
80	70FM,080,4211 *	214
100	70FM,100,4211 *	279
125	70FM,125,4211 *	384
150	70FM,150,4211 *	456
200	70FM,200,4211 *	672
250	70FM,250,4211 *	972
300	70FM,300,4211 *	1.377



HUSILLO FIJO EXTREMOS BRIDAS
300 psi - UL/FM
NON-RISING STEM FLANGED
300 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,065,4213 *	206
70FM,080,4213 *	251
70FM,100,4213 *	330
70FM,125,4213 *	448
70FM,150,4213 *	547
70FM,200,4213 *	849
70FM,250,4213 *	1.219
70FM,300,4213 *	1.706



BRIDA ISO EXTREMOS BRIDAS
200 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE NON-RISING STEM
FLANGED 200 psi - UL/FM

Referencia ^a	PVP (€)
70FM,050,42111 *	207
70FM,065,42111 *	219
70FM,080,42111 *	257
70FM,100,42111 *	320
70FM,125,42111 *	412
70FM,150,42111 *	481
70FM,200,42111 *	710
70FM,250,42111 *	1.013
70FM,300,42111 *	1.395



BRIDA ISO EXTREMOS BRIDAS
300 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE NON-RISING STEM
FLANGED 300 psi - UL/FM

Referencia ^a	PVP (€)
70FM,065,42131 *	266
70FM,080,42131 *	308
70FM,100,42131 *	373
70FM,125,42131 *	471
70FM,150,42131 *	553
70FM,200,42131 *	784
70FM,250,42131 *	1.115
70FM,300,42131 *	1.643



HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS
BRIDAS 300 psi - UL/FM
RISING STEM FLANGED
300 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,065,4213HA *	258
70FM,080,4213HA *	312
70FM,100,4213HA *	387
70FM,125,4213HA *	501
70FM,150,4213HA *	638
70FM,200,4213HA *	857
70FM,250,4213HA *	1.196
70FM,300,4213HA *	1.673



BRIDA ISO EXTREMOS RANURADOS
200 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE GROOVED
200 psi - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50	70FM,050,42111R *	175
65	70FM,065,42111R *	207
80	70FM,080,42111R *	252
100	70FM,100,42111R *	322
125	70FM,125,42111R *	430
150	70FM,150,42111R *	501
200	70FM,200,42111R *	726
250	70FM,250,42111R *	1.082
300	70FM,300,42111R *	1.494



BRIDA ISO EXTREMOS RANURADOS
300 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE GROOVED
300 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,065,42131R *	250
70FM,080,42131R *	286
70FM,100,42131R *	360
70FM,125,42131R *	513
70FM,150,42131R *	582
70FM,200,42131R *	924
70FM,250,42131R *	1.327
70FM,300,42131R *	1.843



HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS
RANURADOS 200 psi - UL/FM
RISING STEM GROOVED
200 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,050,42111HAR *	187
70FM,065,42111HAR *	214
70FM,080,42111HAR *	252
70FM,100,42111HAR *	314
70FM,125,42111HAR *	404
70FM,150,42111HAR *	472
70FM,200,42111HAR *	667
70FM,250,42111HAR *	961
70FM,300,42111HAR *	1.367



HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS
RANURADOS 300 psi - UL/FM
RISING STEM GROOVED
300 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,065,4213HAR *	264
70FM,080,4213HAR *	296
70FM,100,4213HAR *	371
70FM,125,4213HAR *	496
70FM,150,4213HAR *	562
70FM,200,4213HAR *	881
70FM,250,4213HAR *	1.236
70FM,300,4213HAR *	1.675



BRIDA ISO EXTREMOS BRIDA/
RANURADO 200 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE FLANGED/
GROOVED 200 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,050,42111BR *	201
70FM,065,42111BR *	217
70FM,080,42111BR *	255
70FM,100,42111BR *	317
70FM,125,42111BR *	408
70FM,150,42111BR *	477
70FM,200,42111BR *	674
70FM,250,42111BR *	971
70FM,300,42111BR *	1.381



BRIDA ISO EXTREMOS BRIDA/RANURADO
300 psi - UL/FM
TOP ISO FLANGE FLANGED/GROOVED
200 psi - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50		
65	70FM,065,42131BR *	270
80	70FM,080,42131BR *	302
100	70FM,100,42131BR *	379
125	70FM,125,42131BR *	506
150	70FM,150,42131BR *	573
200	70FM,200,42131BR *	900
250	70FM,250,42131BR *	1.262
300	70FM,300,42131BR *	1.710



HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS
BRIDAS/RANURADA 200 psi - UL/FM
RISING STEM FLANGED/GROOVED
200 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,050,42111HABR *	185
70FM,065,42111HABR *	209
70FM,080,42111HABR *	255
70FM,100,42111HABR *	325
70FM,125,42111HABR *	434
70FM,150,42111HABR *	506
70FM,200,42111HABR *	734
70FM,250,42111HABR *	1.093
70FM,300,42111HABR *	1.509



HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS
BRIDAS/RANURADA 300 psi - UL/FM
RISING STEM FLANGED/GROOVED
300 psi - UL/FM

Referencia	PVP (€)
70FM,050,42131HABR *	255
70FM,065,42131HABR *	255
70FM,080,42131HABR *	292
70FM,100,42131HABR *	368
70FM,125,42131HABR *	524
70FM,150,42131HABR *	595
70FM,200,42131HABR *	944
70FM,250,42131HABR *	1.355
70FM,300,42131HABR *	1.881

HUSILLO ASCENDENTE EXTREMOS BRIDAS
200 psi - UL/FM
RISING STEM FLANGED
200 psi - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50	70FM,050,42111HA *	191
65	70FM,065,42111HA *	211
80	70FM,080,42111HA *	257
100	70FM,100,42111HA *	328
125	70FM,125,42111HA *	439
150	70FM,150,42111HA *	511
200	70FM,200,42111HA *	741
250	70FM,250,42111HA *	1.104
300	70FM,300,42111HA *	1.524
350	70FM,350,42111HA *	4.611
400	70FM,400,42111HA *	6.239



^a Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
^a Delivery time on request, material on request

VÁLVULAS DE MARIPOSA & RETENCIÓN CONTRA-INCENDIOS

BUTTERFLY & CHECK VALVES FOR FIRE PROTECTION

BVP-79G-FM

VÁLVULA DE MARIPOSA PARA SISTEMAS ANTI-INCENDIO

BUTTERFLY VALVE FOR FIRE PROTECTION SYSTEMS



Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)
Disco: EN GJS-400-15 (GGG40)
Eje: Acero Inoxidable AISI416
Asiento: EPDM
Distancia entre caras: ASME B16, 10
Diseño: API609
Recubrimiento con pintura Epoxi Rojo 250µm

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)
Disc: EN GJS-400-15 (GGG40)
Shaft: AISI416 Stainless Steel
Seat: EPDM
Face to face distance: ASME B16, 10
Design: API609
Coated with Red Epoxy paint 250µm

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



TIPO WAFER - UL/FM
WAVER TYPE - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50	79FM,050,51122W *	131
65	79FM,065,51122W *	135
80	79FM,080,51122W *	140
100	79FM,100,51122W *	159
125	79FM,125,51122W *	176
150	79FM,150,51122W *	199
200	79FM,200,51122W *	315
250	79FM,250,51122W *	577
300	79FM,300,51122W *	700



EXTREMOS RANURADOS - UL/FM
API 609
GROOVED ENDS - UL/FM API 609

Referencia	PVP (€)
79FM,050,51122R *	131
79FM,065,51122R *	137
79FM,080,51122R *	143
79FM,100,51122R *	159
79FM,125,51122R *	189
79FM,150,51122R *	208
79FM,200,51122R *	364
79FM,250,51122R *	700
79FM,300,51122R *	816



TAPONES ENCHUFE RANURADOS -
UL/FM. 200 psi
GROOVED END WITH PLUG - UL/
FM. 200 psi

Referencia	PVP (€)
79FM,065,51122R *	172
79FM,080,51122R *	178
79FM,100,51122R *	198
79FM,125,51122R *	246
79FM,150,51122R *	378
79FM,200,51122R *	687



TAPONES ENCHUFE RANURADOS -
UL/FM. 300 psi
GROOVED END WITH PLUG - UL/
FM. 300 psi

Referencia	PVP (€)
79FM,065,51123R *	190
79FM,080,51123R *	197
79FM,100,51123R *	221
79FM,125,51123R *	268
79FM,150,51123R *	411
79FM,200,51123R *	732

BVP-71-FM

VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA SISTEMAS ANTI-INCENDIO

CHECK VALVE FOR FIRE PROTECTION SYSTEMS



Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)
Clapeta: SS304
Diseño: AWWA 515
Recubrimiento con pintura Epoxi Rojo 250µm

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)
Clapet: SS304
Design: AWWA 515
Coated with Red Epoxy paint 250µm

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



300 psi UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
50	71FM,050,4201 *	216
65	71FM,065,4201 *	266
80	71FM,080,4201 *	322
100	71FM,100,4201 *	399
125	71FM,125,4201 *	568
150	71FM,150,4201 *	678
200	71FM,200,4201 *	1.091
250	71FM,250,4201 *	1.584
300	71FM,300,4201 *	2.458



350 psi UL/FM

Referencia	PVP (€)
71FM,050,4203 *	78
71FM,065,4203 *	115
71FM,080,4203 *	144
71FM,100,4203 *	186
71FM,125,4203 *	252
71FM,150,4203 *	329
71FM,200,4203 *	465

BVP-60-FMH

HIDRANTE ELEVADO PARA SISTEMAS ANTI-INCENDIO

HYDRANT POST FOR FIRE PROYECTION SYSTEMS



Cuerpo y cierre: EN GJS-400-15 (GGG40) + EPDM
Valvula reguladora de presion: SS304
Diseño: AWWA 515
Recubrimiento con pintura Epoxi Rojo 250µm

Body and closure: EN GJS-400-15 (GGG40) + EPDM
Pressure Relief valve: SS304
Design: AWWA 515
Coated with Red Epoxy paint 250µm

HIDRANTE ELEVADO DE COLUMNA SECA - UL/FM
DRY BARREL HYDRANT POST - UL/FM

DN	Referencia	PVP (€)
100	60FMH,100,1 *	2.334

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



BVP-70-FMP

POSTE INDICADOR PARA SISTEMAS ANTI-INCENDIO

INDICATOR POST FOR FIRE PROYECTION SYSTEMS

Cuerpo: EN GJS-400-15 (GGG40)
Diseño: AWWA 515
Recubrimiento con pintura Epoxi Rojo 250µm

Body: EN GJS-400-15 (GGG40)
Design: AWWA 515
Coated with Red Epoxy paint 250µm

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



POSTE INDICADOR MURAL
WALL POST FOR FIRE PROTECTION
SYSTEMS

Referencia	PVP (€)
70FM,IP *	803



POSTE INDICADOR VERTICAL
VERTICAL POST FOR FIRE PROTECTION SYSTEMS

Tamaño (mm)	Referencia	PVP (€)
505-1090	70FM.IV-1 *	599
1065-1660	70FM.IV-2 *	599
1626-2210	70FM.IV-3 *	599

BVP-85

COLLARINES PARA TUBERIA DE PVC/PE

TAPPING SADDLES FOR PVC / PE PIPING

Cuerpo: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Goma: EPDM
Tornillería: Acero 4.8 con protección Dracomet
Recubrimiento con pintura Epoxi Azul 250µm
Certificado WRAS para el agua potable (EPDM y pintura)
Salidas en rosca de 3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" a detallar por el cliente
Opciones:
-Tornillería en acero inoxidable AISI304 (A2) 3% de incremento en el precio

Body: EN-GJS-500-7 (GGG50)
Rubber: EPDM
Screws: 4.8 steel with Dracomet protection
Coating with Blue Epoxy paint 250µm
WRAS certified for drinking water (EPDM and paint)
Threaded outlets 3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" to be detailed by the client
Options:
-AISI304 (A2) stainless steel screws 3% increase in price



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

DN	Referencia	PVP (€)
50	85,050,53111A *	12
63	85,063,53111A *	17
75	85,075,53111A *	19
90	85,090,53111A *	20
110	85,110,53111A *	24
125	85,125,53111A *	27
140	85,140,53111A *	36
160	85,160,53111A *	44
200	85,200,53111A *	67
280	85,280,53111A *	100
315	85,300,53111A *	124

BVP-07D

VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS FUNDICION

2 PIECES BALL VALVE CASTING BODY FLANGED ENDS DIN

Cuerpo: fundición GG-25
Eje: Acero Inoxidable AISI304
Bola: Acero Inoxidable AISI304
Empaquetadura: PTFE
Extremos bridados
Accionamiento por palanca

Body: GG-25 cast
Shaft: AISI304 Stainless Steel
Ball: AISI304 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Flanged ends
Lever operated



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14
OPTION. SEE PAGE 14

DN	PN	Referencia	PVP (€)
15	10/16	07D,015,4211 *	31
20	10/16	07D,020,4211 *	40
25	10/16	07D,025,4211 *	46
32	10/16	07D,032,4211 *	68
40	10/16	07D,040,4211 *	75
50	10/16	07D,050,4211 *	88
65	10/16	07D,065,4211 *	120
80	10/16	07D,080,4211 *	153
100	10/16	07D,100,4211 *	214
125	10/16	07D,125,4211 *	374
150	10/16	07D,150,4211 *	500
200	10/16	07D,200,4211 *	906

Actuador neumático		Actuador eléctrico
Doble efecto	Simple efecto	
AP1	AP3S	UMS
AP2	AP3S	UM1
AP2	AP3S	UM1
AP2	AP3.5S	UM1
AP3	AP3.5S	UM1
AP3	AP3.5S	UM1
AP3	AP4S	UM2
AP3.5	AP4.5S	UM3
AP4	AP5S	UM3
AP4.5	AP6S	UM4
AP5	AP8S	UM4
AP5.5	AP8S	UM5

BVP-19AM

VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS INOX

2 PIECES BALL VALVE SS FLANGED ENDS DIN

Cuerpo: Acero Inoxidable AISI316
Eje: Acero Inoxidable AISI316
Bola: Acero Inoxidable AISI316
Empaquetadura: PTFE
Extremos bridados
Accionamiento por palanca y preparada para motorizar

Body: AISI316 Stainless Steel
Shaft: AISI316 Stainless Steel
Ball: AISI316 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Flanged ends
Lever operated and prepared to motorized



* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14
OPTION. SEE PAGE 14

DN	PN	Referencia	PVP (€)
15	10/16/25/40	19AM,015,1412A *	67
20	10/16/25/40	19AM,020,1412A *	80
25	10/16/25/40	19AM,025,1412A *	106
32	10/16/25/40	19AM,032,1412A *	135
40	10/16/25/40	19AM,040,1412A *	185
50	10/16/25/40	19AM,050,1412A *	235
65	16	19AM,065,1212 *	309
80	16	19AM,080,1212 *	406
100	16	19AM,100,1212 *	551
125	16	19AM,125,1212 *	1.283
150	16	19AM,150,1212 *	1.656
200	16	19AM,200,1212 *	2.426
250	16	19AM,250,1212 *	3.690
300	16	19AM,300,1212 *	5.451

Actuador neumático		Actuador eléctrico
Doble efecto	Simple efecto	
AP1	AP2S	UMS
AP1	AP2S	UMS
AP1	AP3S	UM1
AP2	AP3S	UM1
AP2	AP3.5S	UM1
AP3	AP3.5S	UM1
AP3	AP4S	UM1
AP3.5	AP4.5S	UM2
AP4	AP5S	UM3
AP4.5	AP6S	UM4
AP5	AP8S	UM4
AP5.5	AP8S	UM5
AP8		UM8
AP8		UM10

COLLARINES Y VÁLVULA DE BOLA TAPPING SADDLE & BALL VALVE

BVP-16A

VÁLVULA DE BOLA 1 PIEZA INOX EXTREMOS ROSCADOS DIN

1 PIECE BALL VALVE SS THROATED ENDS DIN

Cuerpo: Acero Inoxidable AISI316

Eje: Acero Inoxidable AISI316

Bola: Acero Inoxidable AISI316

Empaquetadura: PTFE

Extremos roscados DIN Rosca Gas

Accionamiento por palanca

Body: AISI316 Stainless Steel

Shaft: AISI316 Stainless Steel

Ball: AISI316 Stainless Steel

Gasket: PTFE

Threaded ends DIN Gas thread

Lever operated



Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/4"	63	16A,006,171 *	8
3/8"	63	16A,010,171 *	9
1/2"	63	16A,015,171 *	10
3/4"	63	16A,020,171 *	13
1"	63	16A,025,171 *	16
1 1/4"	63	16A,032,171 *	23
1 1/2"	63	16A,040,171 *	30
2"	63	16A,050,171 *	47
2 1/2"	63	16A,065,172 *	82
3"	63	16A,080,172 *	119
4"	63	16A,100,173 *	250

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-17A

VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS INOX

2 PIECES BALL VALVE THROATED ENDS DIN

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M

Eje: Acero Inoxidable AISI316

Bola: Acero Inoxidable AISI316

Empaquetadura: PTFE

Extremos roscados DIN Rosca Gas

Accionamiento por palanca

Body: CF8M stainless steel

Shaft: AISI316 Stainless Steel

Ball: AISI316 Stainless Steel

Gasket: PTFE

Threaded ends DIN Gas thread

Lever operated



Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/4"	63	17A,006,171 *	8
3/8"	63	17A,010,171 *	9
1/2"	63	17A,015,171 *	11
3/4"	63	17A,020,171 *	15
1"	63	17A,025,171 *	22
1 1/4"	63	17A,032,171 *	32
1 1/2"	63	17A,040,171 *	46
2"	63	17A,050,171 *	68
2 1/2"	63	17A,065,171 *	151
3"	63	17A,080,171 *	214
4"	63	17A,100,171 *	395

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-17AMD

VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS

2 PIECES BALL VALVE THROATED ENDS DIN MOTORIZED

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M

Eje: Acero Inoxidable AISI316

Bola: Acero Inoxidable AISI316

Empaquetadura: PTFE

Extremos roscados DIN Rosca Gas

Accionamiento por palanca o motorizable

Body: CF8M stainless steel

Shaft: AISI316 Stainless Steel

Ball: AISI316 Stainless Steel

Gasket: PTFE

Threaded ends DIN Gas thread Motorized

Lever operated



OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14

OPTION. SEE PAGE 14

Rosca	PN	Referencia	PVP (€)	Actuador neumático			Actuador eléctrico
				Doble efecto	Simple efecto		
1/4"	63	17AMD,006,171 *	13	AP0	AP1S		UMS
3/8"	63	17AMD,010,171 *	13	AP0	AP1S		UMS
1/2"	63	17AMD,015,171 *	14	AP0	AP1S		UMS
3/4"	63	17AMD,020,171 *	15	AP0	AP1S		UMS
1"	63	17AMD,025,171 *	21	AP2	AP3S		UMS
1 1/4"	63	17AMD,032,171 *	25	AP2	AP3S		UMS
1 1/2"	63	17AMD,040,171 *	40	AP3	AP3S		UMS
2"	63	17AMD,050,171 *	51	AP3	AP4S		UM1
2 1/2"	63	17AMD,065,171 *	120	AP3.5	AP4S		UM2
3"	63	17AMD,080,171 *	149	AP3.5	AP4.5S		UM2
4"	63	17AMD,100,171 *	288	AP4	AP5S		UM3

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido

* Delivery time on request, material on request

BVP-18A

VÁLVULA DE BOLA 3 PIEZAS

3 PIECES BALL VALVE THROATED ENDS

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M
Eje: Acero Inoxidable AISI316
Bola: Acero Inoxidable AISI316
Empaquetadura: PTFE
Extremos roscados DIN Rosca Gas
Accionamiento por palanca

Body: CF8M stainless steel
Shaft: AISI316 Stainless Steel
Ball: AISI316 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Threaded ends DIN Gas thread
Lever operated

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/4"	63	18A,006,171G *	12
3/8"	63	18A,010,171G *	12
1/2"	63	18A,015,171G *	16
3/4"	63	18A,020,171G *	21
1"	63	18A,025,171G *	29
1 1/4"	63	18A,032,171G *	47
1 1/2"	63	18A,040,171G *	59
2"	63	18A,050,171G *	99
2 1/2"	63	18A,065,171G *	193
3"	63	18A,080,171G *	268
4"	63	18A,100,171G *	567

BVP-18AMD

VÁLVULA DE BOLA 3 PIEZAS

3 PIECES BALL VALVE MOTORIZED

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M
Eje: Acero Inoxidable AISI316
Bola: Acero Inoxidable AISI316
Empaquetadura: PTFE
Extremos roscados DIN Rosca Gas
Accionamiento por palanca o motorizable

Body: CF8M stainless steel
Shaft: AISI316 Stainless Steel
Ball: AISI316 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Threaded ends DIN Gas thread
Lever operated or motorized

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request



OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14
OPTION. SEE PAGE 14

Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/4"	63	18AMD.006.171 *	22
3/8"	63	18AMD.010.171 *	23
1/2"	63	18AMD.015.171 *	24
3/4"	63	18AMD.020.171 *	32
1"	63	18AMD.025.171 *	43
1 1/4"	63	18AMD.032.171 *	63
1 1/2"	63	18AMD.040.171 *	89
2"	63	18AMD.050.171 *	123
2 1/2"	63	18AMD.065.171 *	280
3"	63	18AMD.080.171 *	347
4"	63	18AMD.100.171 *	735

Actuador neumático		Actuador eléctrico
Doble efecto	Simple efecto	
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP2	AP3S	UMS
AP2	AP3S	UMS
AP3	AP3S	UMS
AP3	AP4S	UM1
AP3.5	AP4S	UM2
AP3.5	AP4.5S	UM2
AP4.5	AP4.5S	UM3

COLLARINES Y VÁLVULA DE BOLA TAPPING SADDLE & BALL VALVE

BVP-15

VALVULA DE BOLA 3 VÍAS L/T

3-WAY BALL VALVE L / T PORT



VÍAS L
L PORT



VÍAS T
T PORT

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M
Eje: Acero Inoxidable AISI316
Bola: Acero Inoxidable AISI316
Empaquetadura: PTFE
Extremos Bridados
Accionamiento por palanca/
actuador

Body: CF8M stainless steel
Shaft: AISI316 Stainless Steel
Ball: AISI316 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Threaded ends DIN Gas thread
Lever operated/Actuator

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

DN	PN	Referencia	PVP (€)
15	16	15,015,1212L *	126
20	16	15,020,1212L *	151
25	16	15,025,1212L *	200
32	16	15,032,1212L *	253
40	16	15,040,1212L *	349
50	16	15,050,1212L *	446
65	16	15,065,1212L *	595
80	16	15,080,1212L *	788
100	16	15,100,1212L *	1.120
125	16	15,125,1212L *	2.636
150	16	15,150,1212L *	3.739

Referencia	PVP (€)
15,015,1212T *	126
15,020,1212T *	151
15,025,1212T *	200
15,032,1212T *	253
15,040,1212T *	349
15,050,1212T *	446
15,065,1212T *	595
15,080,1212T *	788
15,100,1212T *	1.120
15,125,1212T *	2.636
15,150,1212T *	3.739

OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14
OPTION. SEE PAGE 14

Actuador neumático		Actuador eléctrico
Doble efecto	Simple efecto	
AP2	AP3.5S	UM1
AP2	AP3.5S	UM1
AP2	AP3.5S	UM1
AP3	AP4S	UM2
AP3	AP4S	UM2
AP3.5	AP4.5S	UM3
AP4	AP5S	UM3
AP4.5	AP6S	UM4
AP4.5	AP6S	UM4
AP6	AP6S	UM6
AP6	AP6S	UM6

BVP-15AB

VALVULA DE BOLA 3 VÍAS L/T

3-WAY BALL VALVE L / T MOTORIZED



VÍAS L
L PORT



VÍAS T
T PORT

Cuerpo: Acero inoxidable CF8M
Eje: Acero Inoxidable AISI316
Bola: Acero Inoxidable AISI316
Empaquetadura: PTFE
Extremos roscados DIN Rosca Gas
Accionamiento por palanca/
Actuador

Body: CF8M stainless steel
Shaft: AISI316 Stainless Steel
Ball: AISI316 Stainless Steel
Gasket: PTFE
Threaded ends DIN Gas thread
Lever operated/ Actuator

* Plazo de entrega bajo consulta, material bajo pedido
* Delivery time on request, material on request

Rosca	PN	Referencia	PVP (€)
1/4"	64	15AB.006.171L *	38
3/8"	64	15AB.010.171L *	37
1/2"	64	15AB.015.171L *	37
3/4"	64	15AB.020.171L *	48
1"	64	15AB.025.171L *	77
1 1/4"	64	15AB.032.171L *	101
1 1/2"	64	15AB.040.171L *	150
2"	64	15AB.050.171L *	227
2 1/2"	64	15AB.065.171L *	473
3"	64	15AB.080.171L *	541

Referencia	PVP (€)
15AB.006.171T *	38
15AB.010.171T *	37
15AB.015.171T *	37
15AB.020.171T *	48
15AB.025.171T *	77
15AB.032.171T *	101
15AB.040.171T *	150
15AB.050.171T *	227
15AB.065.171T *	473
15AB.080.171T *	541

OPCIÓN. CONSULTAR PÁG 14
OPTION. SEE PAGE 14

Actuador neumático		Actuador eléctrico
Doble efecto	Simple efecto	
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP0	AP1S	UMS
AP2	AP3S	UMS
AP2	AP3S	UM1
AP3	AP3.5S	UM1
AP3	AP3.5S	UM1
AP4	AP4S	UM2
AP4	AP4S	UM2

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- GENERALIDADES.

Las ventas y suministros para efectuar por PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L. (en adelante el Vendedor), se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en aquello que este expresamente acordado de otra forma en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido, como condiciones particulares del mismo. No tendrán valor, ni efecto jurídico, otras condiciones que no se hayan aceptado previamente por el Vendedor. Se considerará que el Comprador conoce estas Condiciones Generales de Venta desde el momento que se pueda acreditar la entrega de estas por parte del Vendedor, bien acompañando una oferta, haciéndole entrega de las mismas durante el curso de una relación comercial, etc. En tales casos se considerarán aceptadas por el Comprador a todos los efectos al cursar el pedido.

2.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

La información intelectual e/o industrial de las ofertas, así como la que pueda acompañar a las mismas de los equipos objeto del suministro, planos, "software", etc., pertenecen al Vendedor, por lo que no podrá ser utilizada por el Comprador para otros fines que no sea la cumplimiento del pedido. No podrán ser reproducidos sin autorización por escrito del Vendedor.

Cualquier otro tipo de documentación de calidad o técnica, requerida y no contemplada en las condiciones particulares de la oferta previa, tendrá un cargo adicional a confirmar por parte del Vendedor.

El Vendedor se reserva el derecho a modificar los diseños de sus productos sin previo aviso, ya que la información y diseños son indicativos. Cuando se requiera conformidad de diseño o dimensiones actualizadas, se deberá solicitar expresamente por escrito.

3.- EJECUCIÓN DE PEDIDOS Y ALCANCE DEL SUMINISTRO.

3.1 El alcance del suministro estará claramente indicado en el pedido del Comprador. Para que un pedido de importe superior a 150€ se considere efectivo, el Comprador debe recibir una aceptación expresa por parte del Vendedor, excepto en los casos que, de forma expresa, se haya eliminado previamente este requisito.

3.2 El suministro incluirá exclusivamente los equipos y materiales objeto del pedido, excepto en aquellos casos en los que, en el pedido del Comprador, y que haya sido aceptado por el Vendedor, se incluya alguna documentación, Información, o servicios adicionales.

3.3 Los pesos, dimensiones y especificaciones técnicas en general de los productos a suministrar por el Vendedor, incluidos en catálogos y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, salvo que el Vendedor haya aceptado previamente una especificación concreta del Comprador, que deberá formar parte integrante del pedido.

3.4 A los pedidos de importe inferior a 150 euros se les aplicará un recargo por pedido de 30 euros.

4.- PRECIOS.

4.1 Los precios que se reflejan en el pedido son NETOS, y no incluyen el IVA, ni cualquier otro impuesto, que se repercutirán posteriormente en la factura, a los tipos que apliquen en cada momento. Los precios no incluyen, transporte o seguros, considerándose siempre para material situado en el almacén del Vendedor, y se considerarán válidos para el pedido de la totalidad del material incluido en la oferta, salvo acuerdo expreso diferente.

4.2 Los precios incluyen solo el embalaje estándar del Vendedor, para embalajes especiales se deberán acordar los mismos con el Vendedor.

4.3 Las ofertas previas al pedido tienen validez de 30 días, salvo indicación expresa diferente en las mismas. Durante este plazo los precios incluidos en las mismas se considerarán fijos de acuerdo con las Condiciones de Pago establecidas.

5.- CONDICIONES DE PAGO.

5.1 La oferta del Vendedor, o el pedido del Comprador, aceptado por el Vendedor, incluirán las condiciones de pago del suministro.

5.2 El pago se realizará en las condiciones acordadas previamente con cada comprador, mediante el procedimiento de pago convenido, que deberá aparecer reflejado en el pedido del Comprador.

5.3 En los pedidos en los que el Comprador acepte abonar el importe de este "al contado", el Vendedor podrá conceder un descuento adicional sobre el precio NETO convenido, basado en la reducción de costes financieros que ello represente en cada momento.

5.4 El retraso en la entrega, por causas ajenas al Vendedor, no será causa de aplazamiento o demora en la forma de pago convenida.

5.5 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, el Vendedor podrá cargar, sin ningún requerimiento previo, intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán en base al EURIBOR más un 4% anual. De igual modo el Vendedor podrá suspender el envío de cualquier suministro pendiente y demandar las compensaciones adicionales que se justifiquen por este retraso.

5.6 Las reclamaciones por parte del Comprador, no le dan derecho a la suspensión o deducción alguna de los pagos comprometidos.

5.7 Primera operación: Hasta que no se conceda clasificación de riesgo al comprador por parte de nuestra compañía de seguro de crédito o captación expresa por parte del Vendedor, no se suministrará material alguno.

6.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.

6.1 El plazo de entrega se entiende para el material situado en la posición y condiciones de entrega establecidas en el pedido. Caso de no especificarse la posición se entenderá para material en los almacenes del Vendedor.

6.2 El plazo de entrega podrá sufrir modificaciones cuando:

1/ El Comprador no suministre en plazo la documentación necesaria para la correcta ejecución del suministro.

2/ El Comprador requiera modificar el pedido de forma previamente convenida con el Vendedor y que, a juicio de este, implique ampliación del plazo de entrega.

3/ Para la ejecución del suministro sea imprescindible la realización de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos no se hayan ejecutado a tiempo.

4/ Se produzca cualquier circunstancia de fuerza mayor que impida la producción o envío regular de los equipos o artículos solicitados.

7.- TRANSPORTE.

7.1 El transporte, incluyendo las cargas y descargas, se realizará a costa, riesgo y cuenta del Comprador, siendo ajeno al Vendedor a cualquier reclamación respecto al daño o menoscabo del suministro.

7.2 En el caso de que los materiales estén disponibles para el suministro y no sean retirados por el Comprador, o se haya llegado a un acuerdo con el Vendedor para que sean almacenados en las condiciones pactadas, el Vendedor podrá cobrar los costos de almacenamiento que, en su juicio, se han incurrido en el precio del pedido, siendo responsabilidad del Comprador los riesgos que puedan sufrir los materiales almacenados.

7.3 Portes pagados en la Península Ibérica para pedidos superiores a 850 €; para Islas Baleares 900€ y para las Islas Canarias 1.200 €. Para envíos fuera de cualquiera de estas tres zonas, el estándar será precios EXW Barcelona, y cualquier otra forma tendrá que ser especificada en la oferta del vendedor.

8.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

8.1 Salvo que se especifique en el pedido otra forma de actuar, las inspecciones o ensayos durante la producción, así como la inspección previa al suministro, serán realizados por el Vendedor. Cualquier otro ensayo requerido por el Comprador, deberá ser especificado en el pedido, indicando la normativa aplicable y el lugar y entidad, en su caso, que los realizará. Los costos de estos ensayos serán por cuenta del Comprador, y deberán contar con la aprobación del Vendedor.

8.2 El Comprador dispone de una semana, posterior al envío del suministro, para verificar el estado de los materiales suministrados. Caso de encontrar defectos que considere imputables al Vendedor, deberá comunicarlo a este de forma inmediata y contrastable por escrito (fotos, recuentos, etc.), quien tomará medidas para la corrección de estas.

8.3 De no especificarse en el pedido pruebas de recepción, una vez transcurrida la semana posterior al envío, sin que el Vendedor haya recibido comunicación escrita sobre eventuales defecto o faltas, se considerará que el material ha sido aceptado.

8.4 Si el Comprador, pese a haber comunicado defecto o faltas en el material, comienza a utilizar los materiales o equipos objeto del suministro, se considerará a todos los efectos que el material ha sido aceptado.

9.- MODIFICACIONES, CANCELACIONES DE PEDIDOS, RECLAMACIONES Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.

9.1 Las modificaciones en el alcance de un pedido deberá notificarse por escrito, adquiriendo validez una vez aceptadas por el Vendedor.

9.2 Cancelación de pedidos: Los pedidos de productos que impliquen un proceso de fabricación, manipulación, o estudios técnicos especiales, y por lo tanto supongan incurrir en una manipulación, embalaje o transporte, se le aplicará al comprador un costo de la siguiente forma:

un 20% de la mercancía anulada después de la aceptación del pedido por ambas partes, lo que supone la captación y la introducción en el sistema ya realizada, un 75% si la mercancía está ya en proceso de fabricación y un 90% si la mercancía esta terminada y las pruebas realizadas.

9.3 El Vendedor no admitirá devoluciones del material suministrado, sin acuerdo previo con el Comprador. El Comprador dispone de 15 días naturales desde la fecha del suministro para notificar al Vendedor por escrito su intención de realizar la devolución y justificación de esta.

9.4 Cualquier devolución previamente convenida, será realizada por el Comprador a portes pagados hasta las instalaciones del Vendedor.

9.5 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido utilizados, ni de aquellos que hayan sido diseñados de forma expresa para cumplir con las condiciones del suministro, así como todo aquel indicado en la tarifa con un * (asterisco)

10.- GARANTÍA.

10.1 Todos los artículos con características estándar de fabricación (y/o montaje en fábrica), suministrados por el Vendedor, tendrán una garantía de 24 meses desde la fecha de entrega de estos al Comprador; siempre y cuando sea este el usuario final de los mismos.

10.2 Los productos que, por su tecnología, diseño o exigencias específicas de fabricación, requieran cumplir determinados requisitos demandados por el Comprador, tendrán una garantía máxima de 18 meses a partir de la puesta en servicio de estos, o 24 meses desde la fecha de suministro; considerándose siempre el periodo que transcurra antes.

Cualquier plazo diferente deberá ser pactado entre Vendedor y Comprador, reflejándose de forma expresa en el pedido.

10.3 El concepto de garantía se refiere a la reparación o sustitución, a elección del Vendedor, de los elementos que se hayan considerado defectuosos. Las reparaciones se entienden realizadas en los talleres del Vendedor, siendo por cuenta del Comprador los desmontajes, embalajes, cargas, transporte, aduanas, tasas, etc., originados por la remisión del material en garantía a los talleres del Vendedor. Podrá acordarse con el Comprador la ejecución de las reparaciones en las instalaciones del Comprador, cuando ello sea factible.

El elemento reparado o sustituido tendrá una garantía de 12 meses a partir de la fecha de la reparación.

10.4 En ningún caso el Vendedor se hará cargo de reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organización.

Quedan excluidas de la cobertura por garantía cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.

10.5 Si la puesta en servicio del producto suministrado requiere asistencia del personal del Vendedor, y el Comprador decide hacer uso de este sin cumplir este requisito, la garantía se considerará caducada a partir de ese momento.

10.6 Cuando el defecto se considere subsanable con la sustitución de la pieza deteriorada por otra nueva, el Vendedor podrá suministrarse esta al Comprador en garantía, obligándose este a devolver la pieza sustituida en el plazo de 15 días para su examen. De no hacerlo le será facturada la pieza suministrada.

10.7 El Comprador deberá comunicar por escrito cualquier defecto, tan pronto como el mismo haya sido detectado, con una descripción del defecto en la forma que le sea solicitado por el Vendedor.

11.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

11.1 No se considerará al Vendedor responsable de los daños indirectos que pudieran sobrevenir como consecuencia del suministro, tales como: pérdida de producción, lucro cesante, costes de paradas, deterioros o acciones en equipos, sistemas y edificios del Comprador o usuario, entre otros.

11.2 La responsabilidad total del Vendedor queda limitada al valor del suministro que origina la reclamación.

12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS.

12.1 Las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y aceptan someterse a la jurisprudencia y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona en todos los casos.

GENERAL SALES CONDITIONS

1.- GENERAL.

The sales and supplies to be carried out by PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L. (hereinafter referred to as "the Seller"), shall be governed by these General Conditions of Sale, except for those expressly agreed otherwise in the corresponding offer or in the acceptance of the order, as particular conditions thereof. Other conditions which have not been previously accepted by the Seller will not have any value or legal effect. The Buyer shall be deemed to be aware of these General Terms and Conditions of Sale from the moment at which it can be proved that the Seller has delivered them, either by accompanying an offer or by delivering them during the course of a business relationship, etc. In such cases they will be considered accepted by the Buyer for all purposes when placing the order.

2.- INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY.

The intellectual and/or industrial information of the offers, as well as that which may accompany them of the equipment object of the supply, plans, software, etc., belong to the Seller, and therefore may not be used by the Buyer for other purposes than the completion of the order. They may not be reproduced without written authorization from the Seller.

Any other type of quality or technical documentation, required and not covered by the particular conditions of the previous offer, will have an additional charge to be confirmed by the Seller.

The Seller reserves the right to modify the designs of its products without prior notice, as the information and designs are indicative. Where updated design or dimensional conformity is required, this must be expressly requested in writing.

3.- EXECUTION OF ORDERS AND SCOPE OF SUPPLY.

3.1 The scope of the supply will be clearly indicated in the Buyer's order. For an order of an amount greater than 150 euros to be considered effective, the Buyer must receive express acceptance from the Seller, except in cases where this requirement has been previously removed.

3.2 The supply will include exclusively the equipment and materials which are the object of the order, except in those cases in which the Buyer's order, which has been accepted by the Seller, includes some documentation, Information, or additional services.

3.3 The weights, dimensions and technical specifications in general of the products to be supplied by the Seller, included in catalogues and technical literature, are of an indicative and non-binding nature, unless the Seller has previously accepted a concrete specification from the Buyer, which must form an integral part of the order.

3.4 A surcharge of 30 euros per order will be applied to orders of less than 150 euros.

4.- PRICES.

4.1 The prices shown in the order are NET, and do not include VAT or any other tax, which will be charged later in the invoice, at the rates applicable at any given time. The prices do not include transport or insurance, and are always considered for material located in the Seller's warehouse, and will be considered valid for the order of all the material included in the offer, unless expressly agreed otherwise.

4.2 The prices include only the Seller's standard packaging, for special packaging they must be agreed with the Seller.

4.3 Pre-order quotations are valid for 30 days, unless otherwise expressly stated therein. During this period the prices included in the offers will be considered fixed in accordance with the established Terms of Payment.

5.- PAYMENT CONDITIONS.

5.1 The Seller's offer, or the Buyer's order, accepted by the Seller, will include the terms of payment for the supply.

5.2 The payment will be made in the conditions previously agreed with each Buyer, by means of the agreed payment procedure, which must be reflected in the Buyer's order.

5.3 In the orders where the Buyer accepts to pay the amount of the same "in cash", the Seller may grant an additional discount on the agreed NET price, based on the reduction of financial costs that this represents at each moment.

5.4 Delay in delivery, for reasons beyond the Seller's control, shall not be a cause for postponement or delay in the agreed form of payment.

5.5 In the event of late payment by the Buyer, the Seller may, without prior notice, charge interest on the delayed payment, which will be calculated on the basis of the EURIBOR plus 4% per annum. Similarly, the Seller may suspend the shipment of any outstanding supplies and demand additional compensation for this delay.

5.6 Claims by the Buyer do not give him the right to suspend or deduct any of the committed payments.

5.7 First transaction: Until the risk classification of the Buyer is granted by our credit insurance company or expressly taken over by the Seller, no material will be supplied.

6.- TERM AND CONDITIONS OF DELIVERY.

6.1 The delivery time is understood to be for material in the position and conditions of delivery established in the order. If the position is not specified it will be understood for material in the Seller's warehouses.

6.2 The delivery time may be modified when

1/ The Buyer does not supply in time the necessary documentation for the correct execution of the supply.

2/ The Buyer requires to modify the order in a way previously agreed with the Seller and which, in the opinion of the Seller, implies an extension of the delivery period.

3/ For the execution of the supply it is essential that the Buyer or its subcontractors carry out the work and this has not been done in time.

4/ Any circumstance of force majeure occurs that prevents the regular production or shipment of the equipment or articles requested.

7.- TRANSPORT.

7.1 Transport, including loading and unloading, will be carried out at the expense, risk and account of the Buyer, the Seller being unaware of any claim regarding the damage or impairment of the supply.

7.2 In the event that the materials are available for the supply, and are not removed by the Buyer, or an agreement has been reached with the Seller for them to be stored in the agreed conditions, the Seller may charge the storage costs which, in its opinion, have been incurred to the price of the order, the risks which the stored materials may suffer being the responsibility of the Buyer.

7.3 Carriage paid for shipments over 850 euros in Spanish Peninsula, 900 € Balearic Islands and 1.200 € for Canary Islands. For deliveries outside these three zones, prices EXW Barcelona will be the standard, and any other condition must be fixed in the offer.

8.- INSPECTION AND RECEPTION.

8.1 Unless otherwise specified in the order, the inspections or tests during production, as well as the inspection prior to supply, shall be carried out by the Seller. Any other test required by the Buyer must be specified in the order, indicating the applicable regulations and the place and entity, if any, that will carry them out. The costs of these tests will be borne by the Buyer, and must be approved by the Seller.

8.2 The Buyer has one week, after sending the supply, to verify the state of the supplied materials. If defects are found which it considers to be attributable to the Seller, it must immediately notify the Seller in writing (photos, counts, etc.), who will take steps to correct them.

8.3 If no proof of receipt is specified in the order, once the week following shipment has passed, without the Seller having received written communication about possible defects or faults, the material will be considered to have been accepted.

8.4 If the Buyer, in spite of having communicated defects or faults in the material, begins to use the materials or equipment which are the object of the supply, it will be considered for all purposes that the material has been accepted.

9.- MODIFICATIONS, ORDER CANCELLATIONS, COMPLAINTS AND RETURN OF MATERIALS.

9.1 The modifications in the scope of an order must be notified in writing, becoming valid once accepted by the Seller.

9.2 Cancellation of orders: Orders for products that involve a manufacturing process, handling, or special technical studies, and therefore involve handling, packaging or transport, will be charged to the buyer in the following way: 20% of the goods cancelled after acceptance of the order by both parties, which involves the collection and introduction into the system already made, 75% if the goods are already in the manufacturing process and 90% if the goods are finished and tests carried out.

9.3 The Seller will not admit returns of the supplied material, without previous agreement with the Buyer. The Buyer has 15 calendar days from the date of supply to notify the Seller in writing of its intention to return the goods and to justify this.

9.4 Any previously agreed return will be made by the Buyer, carriage paid, to the Seller's premises.

9.5 The Seller will not accept returns of materials which have been used, nor of those which have been expressly designed to comply with the conditions of the supply.

10.- WARRANTY.

10.1 All articles with standard manufacturing characteristics (and/or factory assembly), supplied by the Seller, will have a 24-month guarantee from the date of delivery of the same to the Buyer; provided that the Buyer is the end user of the same.

10.2 The products which, due to their technology, design or specific manufacturing requirements, need to comply with certain requirements demanded by the Buyer, will have a maximum guarantee of 18 months from the commissioning of the same, or 24 months from the date of supply; always considering the period that elapses before.

Any different period must be agreed between the Seller and the Buyer, being expressly reflected in the order.

10.3 The concept of guarantee refers to the repair or replacement, at the Seller's choice, of the elements which have been considered defective. Repairs are understood to have been carried out in the Seller's workshops, with the Buyer being responsible for dismantling, packaging, loading, transport, customs, taxes, etc., originating from the sending of the material under guarantee to the Seller's workshops. It may be agreed with the Buyer to carry out the repairs in the Buyer's premises, when this is feasible.

The repaired or replaced element will have a 12-month guarantee from the date of the repair.

10.4 Under no circumstances will the Seller be responsible for repairs carried out by personnel outside its organization.

Any cause not attributable to the Seller is excluded from warranty coverage.

10.5 If the commissioning of the supplied product requires the assistance of the Seller's personnel, and the Buyer decides to make use of it without fulfilling this requirement, the guarantee will be considered expired from that moment on.

10.6 When the defect is considered to be rectifiable by replacing the damaged part with a new one, the Seller may supply the new part to the Buyer under guarantee, and the Buyer shall be obliged to return the replaced part within 15 days for examination. If this is not done, the supplied part will be invoiced.

10.7 The Buyer must notify any defect in writing as soon as it has been detected, with a description of the defect in the form requested by the Seller.

11.- LIMITATION OF RESPONSIBILITY.

11.1 The Seller will not be held responsible for any indirect damage that may occur as a result of the supply, such as: loss of production, loss of profits, costs of stoppages, damage or actions on equipment, systems and buildings of the Buyer or user, among others.

11.2 The Seller's total liability is limited to the value of the supply giving rise to the claim.

12.- JURISDICTION AND COMPETENCES.

12.1 The parties expressly renounce any jurisdiction that may correspond to them and accept to submit to the jurisprudence and competence of the Courts and Tribunals of Barcelona in all cases.



we make it better
expertos en válvulas

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERÍA, S.L



DIRECCIÓN

Av. Bertrán y Güell, nº44
08850 Gavà-Barcelona
SPAIN



TELÉFONO

+ 34 93 836 39 22



ONLINE

www.proinval.eu
proinval@proinval.eu